

HG olio naturale per pavimenti in legno (prodotto 60)

- nutre e protegge

HG olio naturale per pavimenti in legno è un olio nutriente sviluppato espressamente per indurire una volta penetrato nel legno. Il prodotto acquisisce così la caratteristica unica di conferire un aspetto assolutamente naturale al legno, proteggendolo anche da essiccazione, sporco e macchie. Questo prodotto unico è derivato interamente da oli naturali ed è completamente privo di solventi.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere pulita e priva di cera o vernice, anche nei pavimenti nuovi.
2. Non trattare più di 4 m² per volta.
3. Agitare bene prima dell'uso e applicare uno strato sottile e passare subito un panno pulito e che non rilascia pelucchi, in modo tale che l'olio venga assorbito interamente dal legno. Eseguire l'operazione una o due volte finché il legno sarà saturo e non assorbirà più olio.
4. Rimuovere subito l'olio in eccedenza senza creare alcuno strato brillante.
5. Dopo qualche ora il pavimento potrà essere di nuovo calpestato con cautela e dopo 24 ore l'olio sarà completamente indurito e il pavimento sarà normalmente calpestabile. Il legno è protetto in maniera ottimale una volta trascorsi 3 giorni dal trattamento.

Resa: ± 20-50 m² per litro per strato in base al potere assorbente del tipo di legno.

Manutenzione: si veda la tabella relativa al trattamento dei pavimenti in parquet e legno HG sul lato di questa confezione.

Suggerimento: Questo prodotto può eventualmente essere utilizzato localmente in maniera semplice e rapida nei punti molto soggetti a calpestio, dove il pavimento è quindi più soggetto a danneggiarsi.

Attenzione: I risultati migliori relativamente all'asciugatura e ad altre caratteristiche si ottengono a una temperatura di lavorazione di 15-25 °C e ad un'umidità relativa dell'aria del 50-80%. Ventilando i locali si favorisce l'asciugatura del prodotto. In condizioni più sfavorevoli è necessario considerare tempi di asciugatura superiori. I pavimenti laccati devono essere prima carteggiati. In caso di pavimenti preesistenti o nei quali è stato rimosso lo strato di cera o lacca, eseguire sempre prima una prova. Qualora l'olio non penetrasse poiché il pavimento è già saturo da altro olio o dalla vecchia cera o lacca è necessario prima carteggiarlo. Una volta aperto, il prodotto è conservabile per ± 1 anno se conservato in confezione chiusa.

Leggere anche le avvertenze sul lato di questa confezione.