

## **HG Limpiador Potente** **(HG producto 87)**

HG "Limpiador Potente" se ha formulado especialmente para limpiar de forma fácil y rápida la grasa y la suciedad incrustada en todo tipo de suelos de terracota. Asimismo es adecuado para eliminar capas de abrillantador u otras capas protectoras, como HG "Abrillantador Protector" (HG producto 84).

### **Modo de empleo:**

#### **Para la limpieza a fondo normal:**

Disuelva medio litro en medio cubo (5L) de agua templada y aplíquelo en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. A continuación deje que actúe el producto durante algunos minutos. Se debe fregar bien con una mopa o con un cepillo. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue bien el suelo dos veces con agua limpia. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

#### **Para eliminar suciedad incrustada o antiguas capas de abrillantador u otras capas protectoras:**

Aplicar este producto sin diluir. A continuación siga los pasos descritos anteriormente.

### **Consumo:**

± 10-15 m<sup>2</sup> por litro sin diluir.

± 25 a 50 m<sup>2</sup> por litro diluido.

## **HG Limpador Potente** **(HG produto 87)**

HG "Limpador Potente" foi especialmente desenvolvido para a remoção fácil e rápida de gordura e de sujidade incrustada em todos os tipos de soalhos de terracota. É igualmente adequado para a remoção de camadas de polish e de outros filmes de protecção como o HG "Abrilhantador Protector" (HG produto 84).

### **Instruções de utilização:**

#### **Para uma limpeza potente normal:**

Dilua meio litro em meio balde de água morna (5L) e aplique a solução abundantemente utilizando um esfregão ou uma esfregona. A seguir deixe actuar durante alguns minutos. Depois poderá eventualmente esfregar a superfície bem com uma esfregona ou escova. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente. (Eventualmente poderá utilizar um aspirador de água.) Depois, passe ainda a superfície 2x bem com uma esfregona com água limpa. Se necessário, volte a repetir o processo anteriormente especificado.

#### **Para a remoção de sujidade muito aderente ou de filmes de protecção ou de polish antigas:**

Aplicar este produto na sua forma pura. Siga de resto os passos descritos acima.

### **Quantidade de aplicação:**

± 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro não diluído.

± 25 a 50 m<sup>2</sup> por litro diluído.