

HG fényes védőréteg (HG termék 33)

A HG "fényes védőréteg" nagyon egyszerűen felvihető, folyékony polimer-emulzió, amely a száradás után fényes és lehetővé teszi, de rendkívül erős védőréteget képez. Ezáltal a terméskő felső rétege védelmet kap a kopás, sérülés, valamint a savak, például üdítőital és bor által okozott kikezdés ellen. A védőrétegnek emellett csúszásgátló hatása is van.

Használati utasítás:

- 1) Az alapfelületnek teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. A szükséges kezelésekre vonatkozóan: lásd még a palack oldalán a HG terméskő padlóakra vonatkozó kezelési sablont.
- 2) Az új padló ragasztójának/habarcsának és fugáinak teljesen szilárdnak és száraznak kell lenniük. Ehhez általában 4–6 hét száradási idő szükséges.
- 3) A meglévő, még porózus padlóknak a tisztítás után alaposan ki kell száradniuk. Az esetleges padlófűtést a termékkel történő kezelés előtt legalább 12 órával ki kell kapcsolni.
- 4) A jó eloszlatás érdekében lehetőleg használjon felmosófejet (lásd a palack elülső oldalán található nyakcímkét). Használhat nem bolyhosodó, tiszta (konyhai) törölkendőt is, amelyet mopfej köré csavar. Durva felületen használjon festékhengert (anyaghengert), de kerülje a túlzott habképződést a felvitel közben.
- 5) Hígítsa a folyadékot 1:1 arányban hideg vízzel, majd öntse az oldatot a padlóra és nyomás nélkül oszlassa el egy felmosófejjel vagy hengerrel, a padlón mindig egy irányban haladva.
- 6) Ha a termék felszáradt (körülbelül 40 perc), akkor felvihet egy második réteget az elsőre merőleges irányban.
- 7) Az utolsó kezelés után körülbelül 3 órával a padlón már lehet közlekedni, és 3 nap elteltével teljesen kiszárad.

Kiadósság: +/- 60-80 m² /liter/réteg.

A rendszeres felmosáshoz: HG "fényhelyreállító terméskő tisztító" (HG termék 37). Lásd még a palack oldalán a HG terméskő padlóakra vonatkozó kezelési sablont.

Tipp: Ez a termék mattító változatban is kapható.

Figyelem: Ez a védőréteg egyszerűen eltávolítható a HG "erős tisztítószer" (HG termék 40) termékkel. Lásd még a palack oldalán a HG terméskő padlóakra vonatkozó kezelési sablont. Kizárólag beltéren alkalmazható. A termék nedves felületeken nem használható, például a fürdőszoba zuhanyzó részén.