



Badezimmer

# Kalkweg Schaumspray

Bis zu 100% Kalkentfernung

Kraftvolles, strahlendes Ergebnis

Aktivschaum, schnelle Wirkung



500 ml e

## HG Kalkweg Schaumspray

- entfernt Kalk gründlich und schnell
- für ein strahlendes Ergebnis

Sanitäreinrichtungen sind täglich Kalkablagerungen ausgesetzt. Denn wo Wasser ist, ist schließlich auch Kalk. Und dieser Kalk hinterlässt einen matten Belag zum Beispiel auf Fliesen und Duschkabinen, in Kunststoffbadewannen, in Waschbecken, auf Hähnen und Oberflächen und in der Toilette. **HG Kalkweg Schaumspray** entfernt diese Kalkablagerungen gründlich und schnell. Das Ergebnis ist ein strahlender Glanz.

**Gebrauchsweisung:** Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Falls Sie die Flasche bereits eher benutzt haben, können Reste des Flüssigmittels in der Sprühöffnung zurückgeblieben sein, was die Funktion bei erneuter Verwendung möglicherweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser durchzuspülen, zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumaufsatzen. **HG Kalkweg** auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend abspülen oder mit einem feuchten Tuch abreiben. Bei Bedarf Anwendung wiederholen und das Produkt länger einwirken lassen - jedoch maximal fünf Minuten und keinesfalls an trocknen lassen. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). Durch die regelmäßige Anwendung von **HG Kalkweg** wird die Kalkablagerung verhindert und Dusche, WC und Waschtische glänzen wie neu.



enthält u.a.:

nichtionische Tenside, amphotere Tenside	< 5%
Duftstoffe: AMYL SALICYLATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, ACETYLCEDRENE	



05218A1105005  
2509

Fragen zu unseren Produkten?  
**HG.EU**  
Verbraucherservice:  
Tel.: +49 (0)6152 6679-600

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Neben den bekannten silberfarbigen Sanitäramaturen (aus Chrom) gibt es heutzutage auch andersfarbige Sanitäramaturen, die nicht säurebeständig sind. Prüfen Sie daher vor der Verwendung dieses Produkts immer die Wartungshinweise des Herstellers der Sanitäramaturen. **HG Kalkweg** nicht anwenden auf kalkhaltigen Natursteinen (Marmor, Travertin) und säureempfindlichen Oberflächen. Für Emaillebadewannen ist **HG Kalkweg Konzentrat** 1:10 mit Wasser verdünnt anzuwenden. Während der Anwendung gut lüften.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich.

