HG protettivo per cotto (prodotto 84)

• autolucidante

***HG protettivo per cotto* è una emulsione polimerica liquida di facile applicazione per tutti i tipi di pavimenti in cotto. Una volta asciugata, questa emulsione crea un film protettivo brillante, sottile ma dalla notevole resistenza che protegge il pavimento da macchie, sporco e usura. Questo prodotto ravviva il colore e la pigmentazione delle piastrelle, conferisce una funzione antiscivolo e, quando lo si desidera, può essere rimosso con facilità.**

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per gli eventuali trattamenti necessari si veda la tabella relativa al trattamento dei pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4 – 6 settimane per l'asciugatura.
3. Lasciare asciugare bene i pavimenti esistenti ancora porosi una volta puliti. Il riscaldamento a pavimento deve essere disattivato almeno 12 ore prima del trattamento con questo prodotto.
4. Trattare preventivamente i pavimenti nuovi con *HG impregnante protettivo per piastrelle (prodotto 13)*.
5. Non agitare prima dell'uso e, preferibilmente, applicare con uno stendicera. Eventualmente il prodotto può essere applicato anche con un panno o un canovaccio pulito che non si sfilacci, avvolto intorno a una spazzola per pavimenti.
6. Versare il prodotto sul pavimento e suddividerlo in fasce diritte in una sola direzione. Non strofinare né effettuare movimenti rotatori.
7. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
8. Una volta asciugato l'ultimo strato applicato è possibile camminare sul pavimento, seppure con qualche cautela durante i primi 3 giorni perché il film protettivo sarà completamente indurito soltanto dopo 3 giorni.

Resa: ± 40 m²/litro per strato.

Manutenzione: Per la pulizia regolare: *HG detergente lucidante per cotto (prodotto 86)*. Si veda la tabella relativa al trattamento dei pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.

Suggerimento: Per eseguire la manutenzione regolare del film protettivo si raccomanda di passare il pavimento una volta al mese con una soluzione di 50 ml di prodotto diluita in mezzo secchio d'acqua (5L). Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto il film protettivo è soggetto a usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, un nuovo film protettivo su quello esistente. In tale caso il fondo deve prima essere pulito con *HG detergente lucidante per cotto (prodotto 86)*. Si veda anche la tabella relativa al trattamento per pavimenti in cotto HG sul lato di questa confezione.

Attenzione: Utilizzare il prodotto solo in interni e non in ambienti che possono essere umidi, quali i bagni

0519200310008 2110