

HG protettivo per piastrelle (prodotto 14)

- dona una brillantezza setosa
- autolucidante

HG protettivo per piastrelle è una emulsione polimerica liquida di facile applicazione per tutti i tipi di pavimenti e in ardesia. Una volta asciugata, questa emulsione crea una pellicola protettiva brillante, sottile ma dalla notevole resistenza che protegge le piastrelle da macchie, sporco, graffi e usura, rattivandone il colore e la pigmentazione. Questa pellicola protettiva offre inoltre una funzione antiscivolo.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per gli eventuali trattamenti necessari: si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4-6 settimane per l'asciugatura.
3. Attendere che, una volta lavati, i pavimenti ancora porosi siano bene asciutti. L'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere comunque disattivato almeno 12 ore prima del trattamento.
4. Trattare preventivamente i pavimenti porosi con *HG impregnante protettivo per piastrelle e cotto (prodotto 13)*.
5. Non agitare il prodotto prima dell'uso e, preferibilmente, applicarlo con uno stendicera (si veda il collarino sul fronte di questa confezione). È eventualmente possibile utilizzare un panno pulito che non rilascia pelucchi avvolto intorno a uno spazzolone. Su un fondo grezzo utilizzare un rullo da pittura (rullo a pelo).
6. Versare il prodotto sul pavimento e suddividerlo in fasce diritte in una sola direzione. Non strofinare né effettuare movimenti rotatori.
7. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 40 minuti) è possibile applicare un secondo strato perpendicolarmente al primo.
8. Il pavimento è calpestabile normalmente dopo circa 3 ore dall'ultimo trattamento e dopo 3 giorni il prodotto è completamente indurito.

Resa: $\pm 40 \text{ m}^2/\text{litro}$ per strato.

Manutenzione:

Per la pulizia regolare: *HG detergente per piastrelle e gres a effetto brillante (prodotto 17)*. Si veda anche la tabella HG relativa al trattamento per pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.

Suggerimento: Per eseguire la manutenzione regolare della pellicola protettiva si raccomanda di passare il pavimento una volta al mese con una soluzione di 50 ml (mezza tazzina) di prodotto diluita in un secchio con 5L d'acqua. Nei punti soggetti a utilizzo intensivo e nei quali pertanto la pellicola protettiva è soggetto a usura maggiore, se necessario applicare localmente, in maniera semplice e rapida, una nuova pellicola protettiva su quella esistente. In tale caso il fondo deve prima essere pulito con *HG detergente extra forte per piastrelle (prodotto 20)*. Si veda anche la tabella HG relativa al trattamento per pavimenti piastrellati sul lato di questa confezione.

Attenzione: Utilizzare il prodotto solo in interni e non in ambienti che possono essere umidi, quali i bagni. Per pietre naturali a base calcarea: si veda la linea marmo di HG.