

HG tabella relativa al trattamento per
pavimenti laminati

Trattamento	Laminato
Proteggere dall'usura	P70
Pulizia regolare	P73
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P74

HG®

pavimenti

Protettivo per laminato, vinile e PVC



Proteggere

P70

Protegge dai graffi e dall'usura
Dona un aspetto satinato

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in
posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al
numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito
www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

0513601210008 2601

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

EUH208- Contiene fosfato di triisobutyl, Colofonia, fumarato, polimero con glicerolo, sale di ammonio. Può provocare reazioni allergiche.
P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene: <5% fosfati, tensioattivi non ionici; agenti conservanti: Benzisothiazolinone

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: M7N4-4D0F-J00N-3DDG

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG protettivo per laminato, vinile e PVC (prodotto 70)

- dona lucentezza
- protegge dall'usura, dai graffi e da altri danni

HG protettivo per laminato, vinile e PVC è un'emulsione polimerica liquida di facile applicazione che, una volta asciutta, crea una pellicola protettiva brillante, sottilissima ma, al contempo, estremamente resistente. Protegge lo strato superiore del laminato dall'usura, dai graffi e da altri danni. Questo prodotto maschera inoltre le aree logore esistenti e dona un effetto anti-scivolamento.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie, anche se si tratta di un pavimento di nuova installazione, deve essere completamente pulita e priva di grasso e polvere. Rimuovere completamente gli eventuali strati di cera e polimeri esistenti. Per i trattamenti necessari: si veda la tabella HG relativa al trattamento sul lato del flacone.
2. Per ottenere un'applicazione uniforme, utilizzare preferibilmente uno stendicera (si veda l'immagine posta sul lato anteriore di questo flacone). È ugualmente possibile utilizzare un panno o un canovaccio pulito e che non rilasci pelucchi, avvolto attorno a un tergipavimento.
3. Versare una piccola quantità di liquido non diluito sul pavimento e distribuirlo in uno strato sottile e omogeneo procedendo in una sola direzione senza esercitare pressione sullo stendicera o sul tergipavimento. Non effettuare movimenti rotatori o strofinare!
4. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 60 minuti), è possibile applicare trasversalmente un secondo strato sul primo.
5. Il pavimento può essere calpestato dopo circa 1 o 2 ore dall'ultimo trattamento e il prodotto raggiunge l'indurimento completo dopo 3 giorni.

Resa:

± 60 m²/litro per strato.

Attenzione:

Questo prodotto deve essere utilizzato solo su pavimenti aventi le giunzioni completamente incollate. Questo prodotto non è adatto all'uso su superfici bagnate, come la zona doccia del bagno.

