

HG makacs cement- és habarcsmaradvány eltávolító (HG termék 12)

A HG "makacs cement- és habarcsmaradvány eltávolító" eltávolítja a makacs cementréteget és habarcsmaradványokat többek közt a porózus és nem porózus járólapokról, burkolólapokról és a nem mésztartalmú terméskőfajtákról, mint például a norvég palakőről, gránitról és kvarcitról.

Használati utasítás:

- 1) Oldjon fel fél liter terméket 5 liter vízben. Intenzív cement- vagy habarcsmaradványok esetében igény szerint erősebb oldatot is készíthet úgy, hogy legfeljebb 1 litert ad a termékből 4 liter vízhez.
- 2) A felületet először is nedvesítse meg tiszta vízzel, majd vigye fel rá az oldatot egy rongy vagy felmosófej segítségével.
- 3) Ezt követően alaposan súrolja át a felületet egy súrolókefével vagy kézi kefével. Hagyja hatni néhány percig, majd még egyszer alaposan súrolja át.
- 4) Ezután távolítsa el az oldatot a felületről egy ronggyal, amelyet közben többször kiöblít és kicsavar a vízben.
- 5) Majd a padlót még 2–3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, megismételheti a kezelést.

Kiadósság: ± 20–40 m².

Figyelem:

Ne használja mésztartalmú terméskőfajtákon, például márványon, travertinen, kékmárványon, különböző palakőfajtákon és betonlapokon/betonpadlókon.

Vigyázat! Vannak olyan gránit és más, savra nem érzékeny terméskőfajta utánzatok, amelyek azonban már érzékenyek a savra, ezért kezelésükre ez a termék nem használható! Ezért használat előtt mindig tesztelje a kő savérzékenységét úgy, hogy egy kis részt kezel a termékkel (a mésztartalmú terméskövet a termék használata károsítja, illetve kikezdi). A rozsdamentes acél részek esetleges oxidációjának elkerülése érdekében, például a konyhában vagy a fürdőszobában, ezeket a termék használata előtt takarja le műanyag védőtakaróval. A használat közben és után jól szellőztesse át a helyiséget, és a kezelés után a rozsdamentes acél részeket szappanos vízzel alaposan törölje át. Bizonyos kerámia járólapok a termék használatának hatására enyhén elszíneződhetnek. Tesztelje tehát használat előtt egy nem feltűnő helyen, hogy fellép-e ilyen elszíneződés. Ne keverje aktív klór alapú termékekkel. A termék alkalmazása a fugák színét enyhén világosíthatja. A cementmaradványok eltávolításához mésztartalmú felületeken használja a HG "cement- és mészréteg eltávolító terméskőhöz" (HG termék 31) terméket, lásd a HG terméskőcsaládnál.