

HG[®]

csempe

csempe- és járólap- fuga védelem



a csempe és padló-
burkolólap fugáinak
tökéletes védelmezője
nem engedi behatolni az
olajat, zsírt és a nedvességet
a fuga belső szerkezetébe

teljesen színtelen

250 ml e



0 000000 000000

HG csempe- és járólapfuga védelem

A HG "csempe- és járólapfuga védelem" erősen rátapad a cementfugára, és átlátszó védőréteget képez, pl. az (ét)olaj, a zsír és nedvesség behatolása ellen. Ezenkívül megelőzi a vízkőlerakódást.

Használati utasítás: A fuga legyen teljesen tiszta és száraz. Ezért először alaposan tisztítsa meg a felületet a HG "fugatisztító" segítségével. Öblítse le a fugákat bő vízzel, majd hagyja száradni 24 órán át. Új fuga esetén várja meg, amíg az teljesen megköt és kiszárad. Vigye fel a HG "csempe- és járólapfuga védelem" szert a mellékelt csepegtető segítségével a fürdőszoba, konyha és/vagy előszoba járólappjai közé. Használjon 1-2 ml folyadékot egy méter (0,5 cm széles) fugához. Falfelület (csempe) közti fuga esetén (konyha/fürdőszoba): a HG "csempe- és járólapfuga védelem" szert vigye fel egy ecset segítségével a fugákra, és hagyja azt 1 órán át száradni. Ezt követően kenjen rá még egy réteget. A terméket a fuga 5 percen belül beszívja. Ha mégsem így történik, törölje le a fölösleges anyagot egy puha törölkendő segítségével. 36-48 óra elteltével a felületet újra a szokásos módon lehet tisztítani. A járólapra kb. 3 óra múlva újra rá szabad lépni. A zuhanyfülkét 8 óra múlva lehet használni.

Szükséges mennyiség: 250 ml 30-40 m² fugás felülethez (30 x 30 cm-s csempét és 0,5 cm széles fugát számítva).

Vigyázat: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Fagytól óvjuk. A HG "csempe- és járólapfuga védelem" alkalmazása előtt válasszon ki egy megfelelő ecsetet: az ecset legyen körülbelül ugyanolyan széles, mint a fuga. A HG "csempe- és járólapfuga védelem" átlátszó, de a cement összetevőitől függően a fugát sötétebbre vagy világosabbra színezheti. Ha szükséges, tesztelje a szert a felület egy kevésbé feltűnő részén. A keverék 2,08% ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz.

Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon.

Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.

EUH208- Metil-izotiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.**P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Hollandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Motip Dupli Hungária Kft. 2038 Sósút,
Ipari park 3507/6 Tel.: +36 23 560 012
Fax.: +36 23 560 014

HG[®]

csempe

csempe- és járólap- fuga védelem



a csempe és padló-
burkolólap fugáinak
tökéletes védelmezője
nem engedi behatolni az
olajat, zsírt és a nedvességet
a fuga belső szerkezetébe

teljesen színtelen

250 ml e

HG csempe- és járólapfuga védelem

A HG "csempe- és járólapfuga védelem" erősen rátapad a cementfugára, és átlátszó védőréteget képez, pl. az (ét)olaj, a zsír és nedvesség behatolása ellen. Ezenkívül megelőzi a vízkőlerakódást.

Használati utasítás: A fuga legyen teljesen tiszta és száraz. Ezért először alaposan tisztítsa meg a felületet a HG "fugatisztító" segítségével. Öblítse le a fugákat bő vízzel, majd hagyja száradni 24 órán át. Új fuga esetén várja meg, amíg az teljesen megköt és kiszárad. Vigye fel a HG "csempe- és járólapfuga védelem" szert a mellékelt csepegtető segítségével a fürdőszoba, konyha és/vagy előszoba járólappjai közé. Használjon 1-2 ml folyadékot egy méter (0,5 cm széles) fugához. Falfelület (csempe) közti fuga esetén (konyha/fürdőszoba): a HG "csempe- és járólapfuga védelem" szert vigye fel egy ecset segítségével a fugákra, és hagyja azt 1 órán át száradni. Ezt követően kenjen rá még egy réteget. A terméket a fuga 5 percen belül beszívja. Ha mégsem így történik, törölje le a fölösleges anyagot egy puha törölkendő segítségével. 36-48 óra elteltével a felületet újra a szokásos módon lehet tisztítani. A járólapra kb. 3 óra múlva újra rá szabad lépni. A zuhanyfülkét 8 óra múlva lehet használni.

Szükséges mennyiség: 250 ml 30-40 m² fugás felülethez (30 x 30 cm-s csempét és 0,5 cm széles fugát számítva).

Vigyázat: A dobozt álló helyzetben kell szállítani és tárolni. Fagytól óvjuk. A HG "csempe- és járólapfuga védelem" alkalmazása előtt válasszon ki egy megfelelő ecsetet: az ecset legyen körülbelül ugyanolyan széles, mint a fuga. A HG "csempe- és járólapfuga védelem" átlátszó, de a cement összetevőitől függően a fugát sötétebbre vagy világosabbra színezheti. Ha szükséges, tesztelje a szert a felület egy kevésbé feltűnő részén. A keverék 2,08% ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz.

Minőségét megőrzi: lásd a flakon alján.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon.

Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról.



TISZTÍTÁSI VAGY
KARBANTARTÁSI KÉRDÉSEK?
www.HG.eu

0624400102522 1910

tartalmaz:

tartósítószer: Benzisotiazolinone,
Methylisotiazolinone

< 5%