

HG®

BADEZIMMER

KALKWEG SCHAUMSPRAY

entfernt Kalk
gründlich und
schnell




500 ml e

HG Kalkweg Schaum Spray

- entfernt Kalk gründlich und schnell
- für ein strahlendes Ergebnis

Sanitäreinrichtungen sind täglich Kalkablagerungen ausgesetzt. Denn wo Wasser ist, ist schließlich auch Kalk. Und dieser Kalk hinterlässt einen matten Belag zum Beispiel auf Fliesen und Duschkabinen, in Kunststoffbadewannen, in Waschbecken, auf Hähnen und Oberflächen und in der Toilette. **HG Kalkweg Schaum Spray** entfernt diese Kalkablagerungen gründlich und schnell. Das Ergebnis ist ein strahlender Glanz.

Gebrauchsanweisung: Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Falls Sie die Flasche bereits eher benutzt haben, können Reste des Flüssigmittels in der Sprühöffnung zurückgeblieben sein, was die Funktion bei erneuter Verwendung möglicherweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser durchzuspülen, zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumaufsatzes. **HG Kalkweg** auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend abspülen oder mit einem feuchten Tuch abreiben. Bei Bedarf Anwendung wiederholen und das Produkt länger einwirken lassen - jedoch maximal fünf Minuten und keinesfalls antrocknen lassen. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). Durch die regelmäßige Anwendung von **HG Kalkweg** wird die Kalkablagerung verhindert und Dusche, WC und Waschtische glänzen wie neu.



enthält u.a.:

nichtionische Tenside, amphotere Tenside

< 5%

Duftstoffe: AMYL SALICYLATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, ACETYLCEBRENE



05218A1105005
2411

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

Achtung: Die Flasche aufrecht stehen transportieren und lagern. ~~Kein~~ ~~Verwenden~~ ~~von~~ bekannten silberfarbigen Sanitärarmaturen (aus Chrom) gibt es heutzutage auch andersfarbige Sanitärarmaturen, die nicht säurebeständig sind. Prüfen Sie daher vor der Verwendung dieses Produkts immer die Wartungshinweise des Herstellers der Sanitärarmaturen. **HG Kalkweg** nicht anwenden auf kalkhaltigen Natursteinen (Marmor, Travertin) und säureempfindlichen Oberflächen. Für Emaillebadewannen ist **HG Kalkweg Konzentrat** 1:10 mit Wasser verdünnt anzuwenden. Während der Anwendung gut lüften.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

GEFAHR H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P202-** darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280- Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P533-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Phosphorsäure CAS: 7664-38-2

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 9JRF-TMJQ-U00F-3PH **relief**

HG hält was es verspricht.