HG protettivo per laminato, vinile e PVC (prodotto 70)

- **dona lucentezza**
- **protegge dall'usura, dai graffi e da altri danni**

***HG protettivo per laminato, vinile e PVC* è un'emulsione polimerica liquida di facile applicazione che, una volta asciutta, crea una pellicola protettiva brillante, sottilissima ma, al contempo, estremamente resistente. Protegge lo strato superiore del laminato dall'usura, dai graffi e da altri danni. Questo prodotto maschera inoltre le aree logore esistenti e dona un effetto anti-scivolamento.**

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie, anche se si tratta di un pavimento di nuova installazione, deve essere completamente pulita e priva di grasso e polvere. Rimuovere completamente gli eventuali strati di cera e polimeri esistenti. Per i trattamenti necessari: si veda la tabella HG relativa al trattamento sul lato del flacone.
2. Per ottenere un'applicazione uniforme, utilizzare preferibilmente uno stendicera (si veda l'immagine posta sul lato anteriore di questo flacone). È ugualmente possibile utilizzare un panno o un canovaccio pulito e che non rilasci pelucchi, avvolto attorno a un tergipavimento.
3. Versare una piccola quantità di liquido non diluito sul pavimento e distribuirlo in uno strato sottile e omogeneo procedendo in una sola direzione senza esercitare pressione sullo stendicera o sul tergipavimento. Non effettuare movimenti rotatori o strofinare!
4. Una volta che il prodotto si è asciugato (dopo circa 60 minuti), è possibile applicare trasversalmente un secondo strato sul primo.
5. Il pavimento può essere calpestato dopo circa 1 o 2 ore dall'ultimo trattamento e il prodotto raggiunge l'indurimento completo dopo 3 giorni.

Resa:
± 60 m²/litro per strato.

Attenzione:
Questo prodotto deve essere utilizzato solo su pavimenti aventi le giunzioni completamente incollate.

0513600310008 2307