

HG

air care

náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti

mistr

majster

náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti

bojuje proti vlhkosti, kondenzaci a nepříjemným zápachům

bojuje proti vlhkosti, zrážaniu vlhkosti a stuchnutému zápachu

prevence výskytu plesne, hniloby a hmyzu

zabraňuje vzniku plesne, hniloby a výskytu škodcov



- pracuje mnohem rychleji a déle
- pohlcuje 1,5krát více vlhkosti díky kulatým granulám
- lze použít i v jiných existujících systémech

- působí rychle a dlouhodobě
- vdaka guľatým granulám absorbuje až 1,5-krát viac vlhkosti
- použiteľný aj v iných existujúcich systémoch

450 g e

HG náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti

HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" je náplň do výrobku HG "pohlcovač vlhkosti".

HG "pohlcovač vlhkosti" snižuje pomocí přípravku HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" relativní vlhkost vzduchu v místnostech, kde je příliš vlhko, na přijatelnou úroveň. Tím se zabraňuje všem negativním důsledkům příliš vysoké vlhkosti vzduchu, jako je kondenzace, nepříjemný zápach, plíseň, vlhká místa, hmyz a hniloba. HG "pohlcovač vlhkosti" pracuje na bázi granulí, které vstřebávají vlhkost. Systém je bezúhlový a pracuje bez elektrického a baterií. Použité kulaté granule pro vstřebávání vlhkosti mají větší povrch k pohlcování než často používané odštěpky a díky kulatému tvaru navíc vzniká více místa mezi granulami, čímž může podíl granulí produkovat více vzduchu (s vlhkostí). Společně s nádobou na granule navrženou pro maximální kontakt se vzduchem je výsledkem pohlcovače vlhkosti, který účinkuje rychleji, déle vydrží a navíc odstraňuje ze vzduchu až 1,5krát více vlhkosti než srovnatelné systémy. V závislosti na relativní vlhkosti vzduchu funguje HG "pohlcovač vlhkosti" s 450 gramy absorpčních granulí v HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" 2 až 3 měsíce v místnosti o velikosti 40 m³. HG "pohlcovač vlhkosti" je vhodný k použití v karavanu, na lodi, v kůlně, ve sklepě, satní skříně a v dalších místnostech v domě.

HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" lze rovněž použít ve všech ostatních systémech, které pracují s volnými odštěpkami pro pohlcování vlhkosti, a rovněž v systémech, které pracují s hotovými sáčky s odštěpkami pro pohlcování vlhkosti. Použitím přípravku HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" v těchto systémech (s odštěpkami) budou i tyto systémy pracovat rychleji a dlouhodoběji a navíc pohltí ze vzduchu více vlhkosti (až 1,5krát).

Pokud by byly v těchto systémech otvory, kterými by granule mohly propadnout, vystříháte potřebný kousek z papírového kávového filtru nebo z hedvábné a položíte ho přes tyto otvory. Granule tak nepropadnou do nádrží, zachycená vlhkost však dolů odkapávat může!


Návod na použití přípravku HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti"

1. Sejměte víko z nádoby na granule.
2. Pokud používáte nádobu na granule poprvé, stiskněte zvýšené dno dolů a zaklapněte ho do nádoby.
3. Očtečte víkem lahvičky HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" a sejměte vzduchotěsný uzávěr.
4. Vysypte granule z lahvičky do nádoby na granule.
5. Nasadte víko nádoby na granule zpět a tuto nádobu postavte opět na HG "pohlcovač vlhkosti".
6. Postavte HG "pohlcovač vlhkosti" do příslušné místnosti.

1x za měsíc zkontrolujte, zda jsou v koši ještě granule. Pokud je nádoba na granule prázdná, vylijte HG "pohlcovač vlhkosti – koš" do odpadu. Vyměňte nádobu na granule z HG "pohlcovače vlhkosti – koš" a odložte ho do vylevy (pozor, až neupínáte okolí zachyceným kondenzátem, může zanechat skvrny), zachycený kondenzát vylijte a poté v případě nutnosti vraťte nádobu na granule zpět na konvívku. Naplňte nádobu novými granulami a nechte výrobek HG "náhradní náplň do pohlcovače vlhkosti" pracovat! Vylevku řádně opláchněte!

Tip: Zachycená tekutina může zanechat skvrny. Pokud k tomu dojde, skvrnu ihned očistíte dostatečným množstvím vody a fádny utřete a v případě potřeby postup opakujte. Skvrny případně odstraňte siranem sodným (k dostání v drogerii). Připravte 5% roztok do vody (50 g/l) a skvrnu roztokem postříkejte. Nechte působit asi 30 minut. Vodu poté odstraňte vysoušečem vlasů nebo teploemetem. Zbytkový roztok vsajte. Vyhněte se kontaktu s kůží a kovem, protože tyto materiály se mohou polepat. Obal odevzdávejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Láhev přepravujte a skladujte ve vzprámené poloze. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

obsahuje:
parfémy/parfém: linalool, amyli cinnamic aldehyde, citronellol, coumarin, alpha-isomethyl lonone, geraniol



s vůní levandule

HG náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti

HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti" je náplň do zásobníka granulí pre HG "pohlcovač vlhkosti".

s vôňou levandule

HG "pohlcovač vlhkosti" znižuje s pomocou absorpčných granulí HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti" relatívnu vlhkosť vzduchu na prijateľnú úroveň v príliš vlhkých priestoroch. Predídete tak všetkým negatívnym dôsledkom príliš vysokej vzdušnej vlhkosti, napríklad zrážaniu vlhkosti, stuchnutému zápachu, vzniku plesní, vlhkých miest, výskytu škodcov a hniloby. Systém je bezúhlový a pracuje bez elektrického prúdu či batérií. Použitie guľaté granule majú väčšiu absorpčnú plochu než často používané vylevy a vďaka guľatému tvaru navyše vzniká medzi granulami viac priestoru, kadiaľ môže prúdiť viac vzduchu (s vlhkosťou). Spoločne s nádobou na granule, vytvarovanou pre maximálny prístup vzduchu, je výsledkom pohlcovača vlhkosti, ktorý je rýchlejší, dlhšie funguje a okrem toho odstráni zo vzduchu 1,5-krát viac vlhkosti než porovnateľné systémy. V závislosti od relatívnej vlhkosti vzduchu funguje HG "pohlcovač vlhkosti" s náplňou 450 g absorpčných granulí HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti" 2 až 3 mesiace v priestore s objemom 40 m³. HG "pohlcovač vlhkosti" je mimoriadne vhodný do karavanov, lodí, kôlní, pivnic, satníkov alebo iných obytných miestností.

Absorpčné granule HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti" sa dajú používať aj vo všetkých iných systémoch, ktoré fungujú na princípe volných absorpčných vložiek, ako aj v systémoch, ktoré fungujú na základe balených vreciek s absorpčnými vložkami. Pokiaľ v týchto (vločkových) systémoch použijete absorpčné granule HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti", budú aj tie fungovať rýchlejšie a dlhšie a okrem toho odvedú zo vzduchu viac vlhkosti (až 1,5-krát viac). Pokiaľ sa v týchto systémoch nachádzajú otvory, kadiaľ by mohli granule vypadávať, odstráňte kúsok filtra do kávovaru alebo vreckovky vhodnej veľkosti a prekryte otvory. Tak sa granule nebudú odvádzať do zásobníka, ale absorbovaná vlhkosť bude môcť dohlo presakovať!

Návod na použitie absorpčných granulí HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti"

1. Zdvíhajte kryt nádoby na granule.
2. Pokiaľ používate nádobu na granule po prvýkrát, zatlačte vyčnievajúcu zadnú časť nádoby na granule a zacvaknite ju do nádoby.
3. Otvorte uzáver fľaše HG "pohlcovač vlhkosti" a odstráňte vzduchotěsný kryt.
4. Vysypte granule z fľaše do nádoby na granule.
5. Vraťte kryt nádoby na granule na miesto a vložte nádobu do HG "pohlcovač vlhkosti".
6. Umístěte HG "pohlcovač vlhkosti" do příslušné místnosti.

1x mesačne skontrolujte, či sa v nádobe na granule ešte nachádzajú granule. Pokiaľ je nádoba na granule prázdná, vylejte zásobník HG "pohlcovač vlhkosti – koš" do kanalizácie. Za tým účelom vyberte nádobu na granule zo zásobníka HG "pohlcovač vlhkosti – koš", dočasne ju odložte do drezu (pozor na rozliatie zachytené tekutiny, pretože môže spôsobiť fľaky), vylejte nádobu a vložte nádobu na granule naspäť do zásobníka. Naplňte nádobu na granule novými granulami a absorpčné granule HG "náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti" môžu ďalej pracovať! Nasledne dobre vypláchnite drez či umývadlo!

Tip: Zachytená tekutina môže zanechať fľaky. V tom prípade škvrnu okamžite očistíte veľkým množstvom vody, poriadne vydrhnite a v prípade potreby opakujte. Skvrny případně odstraňte nátrium sulfátom (kúpte v drogerii). Pripravte 5 % vodný roztok (50 g/l) a naroste fľaky. Nechajte pôsobiť približne 30 minút. Nasledne nechajte odpariť vodu, napríklad pomocou fenu alebo ohrievača. Vysajte zvyšný prášok. Zabráňte kontaktu s kožou a kovem, pretože ich prípravok môže poškodiť. Obal odevzdávajte v zberni nebezpečného odpadu! Fľašu přepravujte a skladujte vo vzprámené poloze. • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČISTĚNÍ A ÚDRŽBY? www.HG.eu



OTÁZKY K PROBLEMATIKE ČISTĚNIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu

Obj. číslo výrobku: 314045127
0531400104527 1603

CZ: VAROVÁNÍ H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P101- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102- Uchovávejte mimo dosah dětí. P264- Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P305+P351+P338- PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut ich opatrně vyplachujte vodou. Ak použivate kontaktní šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

SK: POZOR H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí. P101- Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102- Uchovávajte mimo dosahu detí. P264- Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Výrobce: HG International b.v. Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700
První distributor CZ: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika
Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Prvý distributor SK: Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovačská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika,
Tel: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

