

HG Természetes padlóolaj fapadlókhoz (termék 60)

• ápol és véd

A **HG természetes padlóolaj fapadlókhoz** egy tápláló olaj, amelyet kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy a fába jutva keményedjen meg. Ez az egyedülálló tulajdonsága révén a fának nagyon természetes megjelenést kölcsönöz, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a kiszáradás, a szennyeződés és a foltosodás ellen. Ez az egyedülálló termék kizárólag természetes olajokból készül, és 100%-ban oldószermentes.

Használati utasítás:

1. Az új padlót is beleértve, a felületnek tisztának, valamint viasz- és lakkmentesnek kell lennie.
2. Egyszerre legfeljebb 4 m² padlófelületet kezeljen.
3. Használat előtt rázza fel jól, vékonyan vigye fel, majd egy tiszta, szőszmentes törölrönggyel polírozza addig, amíg a fa teljesen beszívja az olajat. Ismétlje meg még egyszer vagy kétszer, amíg a fa telítődik és nem szívja fel az olajat.
4. Azonnal távolítsa el a felesleges olajat – nem szabad fényes réteget létrehozni.
5. A padló néhány óra elteltével óvatosan járható, 24 óra elteltével pedig az olaj teljesen megszilárdul, és a padló használható. A padló a három nappal a kezelés után optimális védelmet szerez.

Kiadósság: ± 20–50m² literenként és rétegenként, a fa porózusságától függően. **Tipp:** Szükség esetén a termék gyorsan, egyszerűen és helyileg alkalmazható a nagy forgalmú területeken, ahol a padló nagyobb károsodásnak van kitéve. **Figyelem:** A száradás és egyéb tulajdonságok szempontjából a legjobb eredményt 15–25 °C-os üzemi hőmérsékleten és 50–80%-os relatív páratartalom mellett érhetjük el. A szellőzés segíti a száradást. Kedvezőtlenebb körülmények esetén hosszabb száradási idővel kell számolni. A termék használata előtt csiszolja fel a lakkozott padlót. A terméket először mindig egy kis területen próbálja ki a meglévő padlón, vagy olyan padlón, amelyről a viaszt vagy lakkot eltávolították. Ha az olaj nem szívódik fel, mert a padló egyéb olajjal, régi viasszal vagy lakkal telítődött, akkor a padlót először fel kell polírozni. Felbontás után zárt csomagolásban tárolva ± 1 évig tartható el.

Tekintse meg a flakon oldalán található útmutatót.

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/EE).

HG Obj. číslo
výrobku: 451100127
0545103210027 2602

Products and tips? See:

HG.EU

HG®

Přírodní olej na dřevěné podlahy

Prírodný olej na drevené podlahy

Természetes padlóolaj fapadlókhoz



Ochrana | Védelem

P60

Vyživující ochrana

Vyživující ochrana

Tápláló védelem

podlahy

padló

Pozor: Absorpční materiály (kusy tkaniny, hadry apod.), které přijdou do kontaktu s tímto výrobkem, mohou samovolně vzplanout kvůli přehřátí během vysoušení. Tyto materiály je nutné řádně rozprostít a nechat uschnout volně na vzduchu. Případně je možné navlhčit hadr vodou a vyhodit jej uzavřený v neprodyšném sáčku. Nedoporučuje se používat vysoce savé materiály kvůli možnosti vzplanutí během vysoušení. **Lahev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze.** • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

Pozor: Absorpčné materiály (kusy tkaniny, hadry a podobne), ktoré prídu do kontaktu s týmto výrobkom, sa môžu samovoľne vznietiť z dôvodu prehriatia počas sušenia. Tieto materiály je nutné riadne rozprestrieť a nechať vyschnúť voľne na vzduchu. Prípadne je možné navlhčiť handru vodou a vyhodiť ju uzavretú vo vzduchotesnom vrecúsku. Nedoporučuje sa používať vysoko savé materiály z dôvodu možnosti vznietenia počas sušenia. **Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe.** • Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777 • Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu

Figyelem: A termékkel érintkező nedvszívó anyagok, például rongyok stb. a szárítás során fellépő túlmelegedés miatt meggyulladhatnak. A használt anyagokat megfelelően terítse szét, és hagyja a levegőn megszáradni. Másik megoldásként a rongyokat áztassa vízbe, tegye légmentesen záródó zacskóba és dobja ki. Nem javasoljuk a szivacsos anyagok használatát, mert a túlmelegedés miatt meggyulladhatnak.

A palack felállítva szállítandó és tárolandó. • A biztonsági adatlapot orvosok lekérthetik a +31 (0)36 54 94 777-es telefonszámon • Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

☞ **EUH208-** Obsahuje Triisobutylfosfát, Kalafuna, fumarovaná, polymer s glycerolem, amonná sül. Může způsobit alergickou reakci. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. ☞ **EUH208-** Obsahuje Triizobutylfosfát, Kolofónia, fumarovaná, polymér s glycerolom, amonná soľ. Môže spôsobiť alergickú reakciu. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchovávať mimo dosahu detí. ☞ **EUH208-** Trizobutylfoszfátot, Gyanta, fumarált, polimer glicerinrel, ammóniumsó-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. Made in The Netherlands by HG International bv., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Plní své sliby. | HG Teljesíti, amit ígér.

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

1000 ml e

HG prírodný olej na drevené podlahy (výrobek 60)

• vyživuje a chráni

HG prírodný olej na drevené podlahy je vyživujúci olej špeciálne vyvinutý k tomu, aby ve dreve vytvrdol. Olej tak má jedinečnou schopnosť dáť drevu prírodný vzhľad, ale také ho chrániť proti vysušeniu, nečistotám a škvrnám. Tento jedinečný prípravok je zcelo vyroben z prírodných olejů a je 100% bez ředidel.

Návod k použití:

1. Podklad musí byť i u nových podlah čistý, bez vosku a laku.
2. Neošetřujte najednou více než 4 m².
3. Před použitím důkladně protřepajte a poté naneste tenkou vrstvu a hned ji rozetřete čistou utěrkou, která nezanechává vlas, aby dřevo mohlo olej zcela vsáknout. Zopakujte postup 1 až 2 krát, dokud není dřevo nasáklé a nepřijímá již žádný olej.
4. Nadbytečný olej hned odstraňte, nesmí vzniknout lesklá vrstva.
5. Po několika hodinách je možné po podlaze opět opatrně chodit a po 24 hod. je olej již zcela vytvrdlý a podlahu lze již běžně používat. 3 dny po aplikaci je dřevo optimálně ošetřeno.

Spotřeba: V závislosti na nasákavosti dřeva vystačí 1 litr přípravku na 1 vrstvu ± 20-50 m².

Tip: Tento přípravek lze jednoduše a rychle použít na místa, kde se často chodí a kde je podlaha více vystavena poškození.

Pozor: Nejlepšího výsledku při schnutí oleje a jeho nejlepších vlastností dosáhnete při okolní teplotě 15-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50-80 %. Větrání podporuje schnutí. Při nepříznivých podmínkách je nutné počítat s delší dobou schnutí. Nalakovanou podlahu nejprve přebrousíte. Na stávajících podlahách, nebo na podlahách, z nichž byl odstraněn vosk nebo lak, proveďte nejprve zkoušku na kousku materiálu. Pokud se olej nevsakuje, protože je podlaha již nasáklá jiným olejem nebo starým voskem nebo lakem, je nutné podlahu nejprve obrousit. Po otevření je trvanlivost ± 1 rok, pokud je přípravek uložen v uzavřeném obalu. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Přečtěte si rovněž upozornění na boční straně této lahve.

HG prírodný olej na drevené podlahy (výrobek 60)

• vyživuje a chráni

HG prírodný olej na drevené podlahy je vyživujúci olej, špeciálne vyvinutý tak, aby v dreve vytvrdol. Takto získa drevo jedinečnú vlastnosť, vyžaruje absolútnu prírodnosť, ale tiež ho chráni pred vysušením, nečistotami a škvrnami. Tento jedinečný produkt je celý vyrobený z prírodných olejov a je 100% bez riedidla.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj v prípade nových podláh čistý, bez vosku a laku.
2. Neošetřujte plochu väčšiu ako 4 m² naraz.
3. Pred použitím dôkladne pretrepte a následne naneste tenkú vrstvu a hneď rozotrite čistou utierkou, ktorá nezanecháva vlákna, aby olej celkom prenikol do dreva. Urobte tak 1 až 2 krát, kým drevo nebude napité a kým už nebude schopné vsiaknuť žiadny ďalší olej.
4. Nadbytočný olej ihneď odstráňte, nesmie vzniknúť lesklá vrstva.
5. Po niekoľkých hodinách môžete po podlahe opatrne chodiť a po 24 hodinách bude olej celkom vytvrdnutý a po podlahe budete môcť opäť bežne chodiť. Po 3 dňoch od ošetrenia bude drevo optimálne chránené.

Spotřeba: 20-50 m² na liter na 1 vrstvu, v závislosti od sacej schopnosti daného druhu dřeva.

Tip: Na miesta, ktoré sa často používajú a podlaha je z tohto dôvodu vystavená poškodeniam omnoho viac, môžete produkt v prípade potreby jednoducho a rýchlo naniesť.

Upozornenie: Najlepší výsledok v súvislosti so schnutím a inými vlastnosťami získate pri teplote spracovania 15-25 °C a pri relatívnej vlhkosti 50-80 %. Vetraním schnutie urýchlite. Za nepriaznivejších podmienok je potrebné počítat s dlhším časom schnutia. Lakované podlahy najprv prebrousíte. Pri existujúcich podlahách alebo podlahách, ktoré sú zbavené vosku alebo laku, najprv vždy urobte test. Ak olej nevsiakne, pretože podlaha je už nasatá iným olejom alebo starým voskom alebo lakom, je podlahu potrebné najprv obrousit. Po otvorení produktu spotrebujte do cca 1 roka, ak ho budete skladovať v uzatvorenom obale. Obal odovzdávejte v zberni nebezpečného odpadu!

Přečítajte si aj upozornenie na bočnej strane tejto fľaše.