

HG cement- és mészréteg eltávolító csempéhez (termék 12)

• megerősíti a fugát

A HG cement- és mészréteg eltávolító csempéhez eltávolítja a makacs cementréteget és habarcsmaradványokat többek közt a porózus és nem porózus járólapokról, burkolólapokról és a nem mésztartalmú terméskőfajtákról, mint például a norvég palakról, gránitrol és kvarcitrol.

Használati utasítás:

1. Oldjon fel fél liter terméket 5 liter vízben. Erősebb cement- vagy habarcslerakódás esetében igény szerint erősebb oldatot is készíthet úgy, hogy legfeljebb 1 liter ad a termékből 4 liter vízhez. 2. A felületet először is nedvesítse meg tiszta vízzel, majd vigye fel rá az oldatot egy rongy vagy felmosófejs segítségével. 3. Ezt követően alaposan súrolja át a felületet egy súrolókefével vagy kézi kefével. Hagyja hatni néhány percig, majd még egyszer alaposan súrolja át. 4. Ezután távolítsa el az oldatot a felületről egy ronggyal, amelyet közben többször kiöblít és kicsavar a vízben. 5. Majd a padlót még 2–3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, megismételheti a kezelést.

Kiadósság: ± 20–40 m².

Figyelem:

Ne használja mésztartalmú terméskőfajtákon. Ezért használat előtt mindig tesztelje a kő savérzékenységét úgy, hogy egy kis részt kezel a termékkel (a mésztartalmú terméskövet a termék használatla károsítja, illetve kikezdi). A rozsdamentes acél részek esetleges oxidációjának elkerülése érdekében, például a konyhában vagy a fürdőszobában, ezeket a termék használatla előtt takarja le műanyag védőtakaróval. A használat közben és után jól szellőztesse át a helyiséget, és a kezelést a rozsdamentes acél részeket szappanos vízzel alaposan törölje át. Bizonyos kerámia járólapok a termék használatának hatására enyhén elszíneződhetnek. Tesztelje tehát használat előtt egy nem feltűnő helyen, hogy fellép-e ilyen elszíneződés. Ne keverje aktív kőrt alapú termékekkel. A termék alkalmazása a fugák színeit enyhén világosíthatja.

A palack felállítva szállítandó és tárolandó.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérthetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban.
Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/ÉE).

HG®

podlahy

padló

Odstraňovač zbytků cementu

Odstraňovač zvyškov cementu

Cement- és mészréteg eltávolító csempéhez



Odstraňovač | Eltávolítás

P12

Účinný proti odolným zbytkům

Účinný proti odolným zvyškom

Hatékony a makacs lerakódások ellen

HG Obj. číslo výrobku:
171100127
0517103210027 2601

Products and tips? See:

HG.EU

obsahuje / tartalmaz

neiontové povrchové aktivní látky
neiontové povrchovo aktívne látky
nem ionos felületaktív anyagok
parfém / parfüm / illatanyagok

< 5%

☠ **NEBEZPEČÍ H314.** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **P101.** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102.** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P280.** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P330+P331.** Při POŽITÍ: Vyplněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P303+P361+P353.** Při STYKU S KÚZÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. **P305+P351+P338.** Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P501.** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Obsahuje: chlorovodík, EINECS: 231-595-7.



☠ **NEBEZPEČENSTVO H314.** Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. **P101.** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102.** Uchovávať mimo dosahu detí. **P280.** Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P301+P330+P331.** PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. **P303+P361+P353.** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. **P305+P351+P338.** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P501.** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: chlorovodík, EINECS: 231-595-7.

☠ **VESZÉLY H314.** Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. **P101.** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102.** Gyermekektől elzárva tartandó. **P280.** Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező. **P301+P330+P331.** LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. **P303+P361+P353.** HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. **P305+P351+P338.** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P501.** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Tartalmaz: hidrogén-klorid, EINECS: 231-595-7

Made in The Netherlands by HG International bx, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: C4K8-VGWM-F00F-5VNC

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

1000 ml e

HG odstraňovač zbytků cementu (výrobek 12)

• zpevňuje spárování

HG odstraňovač zbytků cementu odstraňuje silný cementový povlak a zbytky malty ze všech druhů porézní i neporézní keramické a kamenné dlažby a z přírodních kamenů neobsahujících soli vápníku, jako je norská břidlice, granit a křemen.

Návod k použití:

1. Nalijte půl litru do 5 litrů vody. V případě intenzivnějších zbytků cementu nebo malty můžete použít silnější roztok použitím až 1 litru tohoto přípravku na 4 litry vody. 2. Před použitím čistěný povrch nejprve namočte čistou vodou a naneste roztok hadrem nebo mopem. 3. Poté povrch vydrhněte kartáčovým čističem nebo kartáčem. Nechte působit několik minut a poté ještě jednou řádně vydrhněte kartáčem. 4. Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat ve vodě a ždímat. 5. Poté podlahu ještě 2–3 krát řádně vytřete hadrem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

Spotřeba: ± 20–40 m²

Pozor: Nepoužívejte na kameny obsahující soli vápníku. Před použitím proto vždy vyzkoušejte, zda je kámen citlivý na kyselinu tak, že kousek ošetříte tímto přípravkem (přírodní kámen s obsahem soli vápníku se po použití tohoto přípravku poškodí nebo bude jeho povrch poleptán). Pro zabránění možné oxidace vyskytujících se částí z nerezavějící oceli, například v kuchyni nebo na toaletě, tyto části před použitím přípravku zakryjte plastovou fólií. Během čištění a po jeho ukončení místnost řádně větrejte a po ošetření nerezavějící oceli řádně seřete mýdlovou vodou. Některé keramické dlažby mohou po použití tohoto přípravku lehce zesvětlat. Vyzkoušejte proto předem na nějakém nenápadném místě, zda k takovému zesvětlení dojde. Nemíchejte s výrobky na bázi aktivního chlóru. Po použití tohoto výrobku může poněkud zesvětlat spára.

Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777

Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG odstraňovač zvyškov cementu (výrobek 12)

• vytvrzuje škárování

HG odstraňovač zvyškov cementu odstraňuje velmi odolné zvyšky cementu ze všech druhů porézních a neporézních keramických dlaždic, obkladaček a z přírodního kamene, který neobsahuje soli vápníka ako je například norská bridlice, žula a kremenec.

Návod na použití:

1. Rozpusťte pol litra v 5 litroch vody. V prípade intenzívnych zostatkov cementu alebo malty môže byť podľa potreby pripravený silný roztok použitím až 1 litra na 4 litre vody. 2. Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handry alebo mopu. 3. Povrch potom riadne vydrhnite tvrdou kefou. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a následne ešte raz vydrhnite. 4. Potom roztok z povrchu odstráňte mopom, ktorý budete pravidelne namáčať a žmýkať vo vode. 5. Podlahu ešte 2 – 3 krát dobre poutierajte mopom namočenom v čistej vode. V prípade potreby čistenie zopakujte.

Spotřeba: ± 20 – 40 m²

Upozornenie:

Nepoužívejte na kameň obsahujúci soli vápníka. Preto pred použitím otestujte kameň na citlivosť na kyslosť tak, že malý kúsok ošetříte týmto produktom (prírodný kameň obsahujúci vápnik bude pri použití tohto produktu poškodený, prípadne naleptaný). Aby ste sa vyhnuli novej oxidácii prípadných súčastí nerezovej (nehrdzavejúcej) ocele, napríklad v kuchyni alebo na toalete, pred použitím ich zakryte plastovou fóliou. Počas použitia a po použití miestnosť dobre vyvetrajte a po ošetrení nerezové časti dôkladne očistite mýdlovou vodou. Určité keramické dlaždice sa môžu použitím tohto produktu mierne sfarbiť. Preto najprv otestujte, na nenápadnom mieste, či sa takéto sfarbenie vyskytne. Nemiešajte s produktmi, vyrobenými na báze aktívneho chlóru. Po použití tohto výrobku môže farba škár trochu zosvetliť.

Fľašu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefonnom čísle +31 36 54 94 777

Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu