

HG[®]

WOONKAMER

verfabbijter

verwijdert zelfs
2-componenten
verven



750 ml e

HG verfabbijter

- verwijdert zelfs 2-componenten verven
- veel minder sterke geur
- biologisch afbreekbaar

HG verfabbijter is een extra sterke en supersnelwerkende verfabbijter, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige 2 componenten-, oplosmiddelen- en watergedragen verven en lakken op basis van epoxy, polyurethaan, alkyd en acrylaat. Ook geschikt voor het verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te verwijderen, waslagen. *HG verfabbijter* bevat niet de zwaar milieubelastende grondstoffen methyleenchloride en methanol maar werkt, ondanks dat, veel beter en sneller dan producten die deze grondstoffen wel bevatten. *HG verfabbijter* is biologisch afbreekbaar en kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. hout, metaal, glas, polyester en beton) toegepast worden.

Gebruiksaanwijzing: Breng met een kwast een volle laag *HG verfabbijter* gelijkmatig aan op de te verwijderen verflaag. De verweekte verflaag laat zich eenvoudig na ± 5 à 15 minuten met een driehoekschrapper of plamuurmes van de ondergrond afsteken. Indien het gewenste resultaat niet direct bereikt wordt, de behandeling herhalen. *HG verfabbijter* niet laten indrogen. Na het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig met heet water nawassen of met hogedrukreiniger afsproeien en goed laten drogen. Het gebruikte gereedschap direct na gebruik reinigen met water.



0529800107500
2209

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU
Consumentenservice:
bel 036 54 94 727



Verbruik: 750 ml is voldoende voor maximaal 2 m² afhankelijk van de ondergrond, ouderdom en dikte van de verflaag.

Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens verwerking en na gebruik altijd goed ventileren. Nooit toepassen in de volle zon. Na gebruik het blik goed sluiten en op een koele droge plaats bewaren. Restant niet in de gootsteen deponeren en verfresten inleveren bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval. *HG verfabbijter* niet laten indrogen, daar de verf zich dan wederom aan de ondergrond zal hechten. *HG verfabbijter* voor kunststofondergronden vooraf testen op een kleine niet opvallende plaats.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

GEVAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vorken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. bevat: 1,3-dioxolan CAS: 646-06-0



HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

UFI: 0N9M-6UGP-U00M-6WVW

HG Doet wat het belooft.

reliëf