

HG cementfátyol eltávolító természetes kőhöz (termék 31)

• gránithoz és márványkompozitokhoz is alkalmas

A HG cementfátyol eltávolító természetes kőhöz savmentes, ezért biztonságosan távolítja el a cement- és/vagy mészszerűanyagot a márványról és egyéb mésztartalmú terméskőfajtákról, például a travertinről, kékmárványról, műkőről stb., de szintén biztonságosan használható olyan beton- és műanyaglapoknál, amelyekbe terméskódarabkákat dolgoztak bele, például gránit és márvány alapú kompozitköveknél.

Használati utasítás:

Padlótisztításhoz:

1. Először amennyire csak lehetséges, távolítsa el a lazább cement- és mészmaradványokat.
2. Oldjon fel egy fél litert fél vödör (5 l) vízben. Intenzív szennyeződés esetében igény szerint erősebb oldatot is készíthet úgy, hogy legfeljebb 1 liter ad a termékből 4 liter vízhez.
3. A felületet először is nedvesítse meg tiszta vízzel, majd vigye fel rá az oldatot egy rongy vagy felmosófeje segítségével. Egyszerre ne kezeljen 10–15 négyzetméternél nagyobb területet.
4. Ezt követően a felületet alaposan súrolja át súrolókefével vagy kézi kefével, hagyja hatni 5 percig, majd még egyszer jól súrolja át.
5. Ezután távolítsa el az oldatot a felületről egy ronggyal, amelyet közben többször kiöblít és kicsavar a vízben. Szükség esetén vízszivót is használhat.
6. Majd a padlót még 2–3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, megismételheti a kezelést.

Faltisztításhoz:

Járjon el a fent leírtak szerint. Mindig felülről lefelé haladva dolgozzon.

Kiadósság: $\pm 30-40 \text{ m}^2/\text{liter}$.

Figyelem:

Márványra és más mésztartalmú terméskőfajtákra kizárólag ezt a terméket használja. Más cementeltávolító szerek komolyan kikezdehetik a mésztartalmú terméskövet.

Vigyázat: A palack felállítva szállítandó és tárolandó.

A biztonsági adatlapot orvosok lekérhetik a +31 36 54 94 777-es telefonszámon
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu weboldalról

Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYROBENO NN/HH/ÉE).



HG Obj. číslo výrobku:
216100127
0521603210027 2602

Products and tips? See:

HG.EU

HG®

podlahy

padló

Odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene Odstraňovač cementových povlakov z prírodného kameňa Cementfátyol eltávolító természetes kőhöz



Odstraňovač | Eltávolítás

P31

Účinný a bezpečný pro podlahy

Účinný a bezpečný pre podlahy

Hatékony és biztonságos használat

1000 ml e

obsahuje / tartalmaz:

neionové povrchově aktivní látky, fosforečnany
neionóvové povrchovo aktívne látky, fosfáty
nem ionos felületaktív anyagok, foszfátok

< 5%

⚠ VAROVÁNÍ H319- Způsobuje vážné podráždění očí, **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku., **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí., **P264-** Po manipulaci důkladně omyjte ruce., **P305+P351+P338-** PŘI ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
⚠ POZOR H319- Spůsobuje vážné podráždění očí, **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., **P102-** Uchováajte mimo dosahu detí., **P264-** Po manipulácii starostlivo umyte ruky., **P305+P351+P338-** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
⚠ FIGYELEM H319- Súlyos szemirritációt okoz., **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét., **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó., **P264-** A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni., **P305+P351+P338-** SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Made in The Netherlands by HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 0K69-1M1K-C006-5WAK

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

Distributor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrovna 196,
664 41 Popůvky, Česká republika Tel: (+420) 547 424 700
IČO: 60740591

Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48,
040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 7288551-3
IČO: 36177831

Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 5. Tel: +36 23 560 012

HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene (výrobek 31)

• také na granitové a mramorové kompozity

HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene je bez obsahu kyselin, proto odstraňuje bezpečně zbytky cementu a vápencové povlaky z mramoru a všech jiných přírodních kamenů obsahujících soli vápníku, jako je travertin, modrý vápenec apod., přípravek je rovněž bezpečný pro betonové a umělé dlaždice, v nichž jsou obsaženy kousky přírodního kamene, jako granit a kompozitní mramor.

Návod k použití

Čištění podlahy:

1. Nejprve odstraňte volné zbytky cementu a vápencového povlaku. 2. Nalijte půl litru do kbelíku (5 l) s vodou. V případě intenzivnějšího znečištění můžete použít silnější roztok připravený až z 1 litru tohoto výrobku na 4 litry vody. 3. Před použitím čističový povrch nejprve namočte čistou vodou a naneste roztok hadrem nebo mopem. Neošetřujte více než 10 až 15 m² současně. 4. Poté povrch řádně vydrhněte kartáčem, nechte působit 5 minut a poté ještě jednou řádně vydrhněte. 5. Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat ve vodě a ždímat. Popřípadě můžete použít odsávač vody. 6. Poté podlahu ještě 2–3krát řádně vytřete hadrem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

Čištění stěn: Viz popis výše. Postupujte vždy shora dolů.

Spotřeba: ± 30–40 m² z litru

Pozor: Na mramor a jiné přírodní kameny použijte výhradně tento výrobek. Jiné přípravky na odstraňování cementu mohou přírodní kámen obsahující soli vápníku vážně narušit.

Bezpečnostní opatření! Láhev přepravujte a skladujte ve **vzpřímené poloze**. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777 Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kameňa (výrobek 31)

• aj na žulový a mramorový kompozit

HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kameňa je bez obsahu kyselin a preto odstraňuje zvyšky cementu a/alebo vápna z mramoru a iných druhov prírodného kameňa, obsahujúcich soli vápnika ako je napríklad travertín, modrá skalica, neopracovaný kameň a pod., bezpečným spôsobom. Prípravok je bezpečný aj pre betónové a umelé dlaždice, v ktorých sú zapracované kúsky prírodného kameňa, ako je napríklad granit a mramorový kompozit.

Návod na použitie

Čistenie podlahy:

1. Najprv odstráňte voľné zvyšky cementu a vápencového povlaku. 2. Nalejte pol litra prípravku do vedra (5 l) s vodou. V prípade intenzívnejšieho znečistenia môže byť podľa potreby pripravený silný roztok až do 1 litra tohto produktu na 4 litre vody. 3. Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handry alebo mopu. Neošetrujte viac ako 10 až 15 m² súčasne. 4. Potom povrch dobre vydrhnite tvrdou kefou, niekoľko minút nechajte pôsobiť a následne ešte raz dobre vydrhnite. 5. Potom roztok z povrchu odstráňte mopom, ktorý budete pravidelne namáčať a žmýkať vo vode. Prípadne môžete použiť aj vysávač na vodu. 6. Následne podlahu ešte 2 – 3 krát dobre poutierajte mopom namočeným v čistej vode. V prípade potreby čistenia zopakujte.

Čistenie stien: Viď popis vyššie. Postupujte vždy zhora nadol.

Spotřeba: ± 30 – 40 m² na liter.

Upozornenie: Na mramor a iné druhy prírodného kameňa používajte výlučne tento produkt. Iné odstraňovače cementu môžu prírodný kameň obsahujúci soli vápnika vážne poškodiť.

Bezpečnostné opatrenie! Flašu prepravujte a skladujte vo **vzpriamenej polohe**. Chráňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777 Informačný leták pre užívateľov dostupný na www.HG.eu