HG conseils de traitement pour sols en matière synthétique

Traitement	Sols en matière synthétique
Protéger contre l'usure	*HG* P77
Masquer l'usure	*HG* P77
Nettoyer régulièrement et nourrir	*HG* P78
Nettoyer de manière intensive, décaper la couche protectrice, prétraitement préalable à l'application d'une couche protectrice	-

HG P77 | *HG* P78

HG®

sols en plastique

film protecteur brillant

Protection, à effet brillant, de tous les sols en matière synthétique contre l'usure, les rayures et autres dommages. Masque aussi les traces d'usure déjà présentes.

produit 77

1Le

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Conserver à l'abri du gel. **EUH208-** Contient du phosphate de tri-isobutyle. Peut causer une réaction allergique. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.*HG*.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.*HG*.eu

contient entre autres:
agents conservateurs: Benzisothiazolinone

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Pays-Bas,
Tél.: +31 (0)36-5494700

0511300210004 1910