

HG®

podlahy

padló

Odstraňovač skvrn na dlažbu

Odstraňovač škvŕn na dlažbu

Csempe felteltávolító

Účinný na masťotu a olejové škvŕny

Na dlažbu, kamenné dlaždice, prírodný kámen, betón a cement

Účinný na masťotu a olejové škvŕny

Na dlažbu, kamenné dlaždice, prírodný kámen, betón a cement

Eltávolítja a zsír- és olajfoltokat

Csempékre, járólapokra, természetes kőekre, betonra és cementre

500 ml e

HG odstraňovač skvrn na dlažbu (výrobek 21)

- na masťné a olejové škvŕny
- na porézni dlaždice, prírodní kámen a beton

K odstránení tukových a olejových skvrn z obkladu, dlažby, prírodného kamene, betonu a cementu. *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* je vhodný rovněž pro odstránění zbytků epoxidových spárovacích hmot.

Návod k použití: Pro odstránění skvrn: *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* před použitím dobře protřepte a naneste na znečištěné místo. Při silném znečištění můžete produkt použít neředěný, při slabším znečištění připravte *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* zředěný v poměru max. 1:5 (nejlépe) teplou vodou. Vydrhněte kartáčem na dlouhé násadě nebo běžným kartáčem. Nechte působit 5 - 10 minut. Na závěr opláchněte větším množstvím vody. U silně absorbujících podlahků držte čistič jednou nebo dvakrát opakujte.

Pro odstránění zbytků epoxidových spárovacích hmot: *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* před použitím dobře protřepte a aplikujte neředěný. Krátce čistěte a nechte působit cca 20 minut. Znovu odtěšte. Na závěr povrch důkladně opláchněte větším množstvím vody.

Upozornění: Láhev připravujte a skladujte ve vzpriamené poloze. Je-li podlaha opatřena ochrannou vrstvou, může se stát, že *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* odstraní i tuto ochrannou vrstvu. Po aplikaci produktu *HG odstraňovač skvrn na dlažbu* proto (na postižených místech podlahy) naneste novou ochrannou vrstvu. Zabráňte rozstříkání produktu na natižené nebo lakované povrchy. Vyliťou tekutinu ihned odstraňte větším množstvím vody. Během použití tohoto produktu zajistěte dostatečné větrání.

Pojistný uzáver: Otvorení: stlačit a otočit doleva. Uzavretí: otočit doprava. Obal odovzdávajte ve sberné nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777. Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

HG odstraňovač škvŕn na dlažbu (výrobek 21)

- na masťné a olejové škvŕny
- na pórovité dlaždice, prírodný kámen a betón

Na odstránenie tukových a olejových škvŕn z obkladov, dlažby, prírodného kamena, betónu a cementu. *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* je tiež vhodný na odstránenie zvyškov epoxidových lepidiel.

Návod na použitie: Na odstránenie škvŕn: *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* dobre pretrepte a nalejte na ošetrované miesto. Pri silnom znečistení môžete tento produkt použiť nezriedený, pri slabom znečistení zriedte *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* najviac 1:5, (najlepšie) teplou vodou. Vydrhnite hrubou keľou alebo beztuo keľou. Nechajte pôsobiť 5 až 10 minút. Následne opláchnite veľkým množstvom vody. Pri veľmi nasakvých povrchoch proces 1 alebo 2 krát opakujte.

Na odstránenie zvyškov epoxidových lepidiel: *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* pred použitím dobre pretrepte a použite nezriedený. Krátko vydrhnite, následne nechajte 20 minút pôsobiť a opäť vydrhnite. Následne opláchnite veľkým množstvom vody.

Upozornenie: Fľašu pripravujte a skladujte vo vzpriamené polohe. Ak majú podlahy ochrannú vrstvu, môže *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* odstrániť aj túto vrstvu. Po ošetroaní pomocou *HG odstraňovač škvŕn na dlažbu* (na ošetrované miesto) naneste novú ochrannú vrstvu. Vyhnite sa postriekaniu natretých alebo lakovaných povrchov. Rozliatu tekutinu ihneď odstráňte vodu. Počas použitia tohto produktu miestnosť dobre vyvetrajte.

Pojistný uzáver: Otvorenie: stlačiť a otočiť doľava. Zatvorenie: otočiť doprava. Obal odovzdávajte v zberní nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777. Informační leták pro uživatele dostupný na www.HG.eu



HG Obj. číslo výrobku:
166050127
0516601105027 2605

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

HG csempe felteltávolító (termék 21)

- zsír és olajfoltok eltávolítására
- porózus járólapra, természetes kőre és betonra

Zsír- és olajfoltok eltávolításához csempékről, járólapokról, természetes kővel, betonról és cementről. *HG csempe felteltávolító* a főlőleges epoxi fugának az eltávolítására használható.

Használati utasítás: Foltok eltávolításához: Rázza fel jól a *HG csempe felteltávolító* terméket, és öntse rá a kezelendő felületre. Nagymértékű szennyezettség esetén a termék hígítatlanul is használható. Kevésbé nagymértékű szennyezettségűnél a *HG csempe felteltávolító*-t maximum 1:5 arányban lehet felhígítani (lehetőleg) meleg vízzel. Kemény szőrpelvet vagy kefével dörzsölje felületre. Hagyja hatni 5-10 percig, majd mossa le bőséges vízzel. Nagy nedvszívó kérszerű felületet esetében előfordulhat, hogy a kezelést egyszer-kétszer meg kell ismételnie.

Az epoxy-fugák maradványainak eltávolításához: Használat előtt rázza meg fel alaposan a *HG csempe felteltávolító*-t és ne hígítsa. Rövid ideig dörzsölje, aztán hagyja hatni nagyjából 20 percig, majd dörzsölje át ismét. Mossa le bőséges vízzel.

Figyelem: A palack felállítandó és tárolandó. Ha a padló védőréteggel van bevonva, előfordulhat, hogy a *HG csempe felteltávolító* a bevonatot is eltávolítja. Vigyen fel (az érintett területekre) új védőréteget, miután elkezelte *HG csempe felteltávolító*-val. Úgyeljen, hogy ne fűrészen rá festett vagy polírozott felületre. A kifolyó folyadékot azonnal távolítsa el bő vízzel. A termék használata közben szellőztessen alaposan. Minőségmegőrzési idő: Gyártástól számított 7 év, bontatlan csomagolásban. Gyártási idő a flakon alján (VYRÖBENO NN/HH/EE).

A biztonságos adatlapot kérésre elérhető a +31 36 54 94 777-es telefonszámom
Fogyasztói információs adatlap letölthető a www.HG.eu webloldalán



CZ NEBEZPEČÍ SK NEBEZPEČENSTVO
HD VESZÉLY

Made in The Netherlands by HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Pliń své sľiby. | HG Teljesíti, amit ígér.

Distribútor CZ: European Aerosols s.r.o., Vintrova 196, 664 41 Popůvky, Česká republika Tel.: (+420) 547 424 700 IČO: 60740591
Distribútor SK: European Aerosols s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, Slovenská republika, Tel.: (+421) 55 728855-3 IČO: 36177831
Forgalmazó HU: European Aerosols Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5. Tel.: +36 23 560 012

open

☠ NEBEZPEČÍ H318- Způsobuje vážné poškození očí. **H304-** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **H335-** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H336-** Může způsobit ospalost nebo závratě. **H411-** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P101-** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102-** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P261-** Zamezte vdechování par. **P271-** Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. **P280-** Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. **P301+P310-** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. **P305+P351+P338-** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P331-** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P501-** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamid ethoxylát EINECS: 607-851-2. > 30% aromatické uhlovodíky; 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; < 5% aniontové povrchově aktivní látky, fosforečnany; konzervační prostředek: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Made in The Netherlands by HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, The Netherlands, Tel.: +31 36 54 94 700



☠ NEBEZPEČENSTVO H318- Spôsobuje vážne poškodenie očí. **H304-** Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. **H335-** Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. **H336-** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **H411-** Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P101-** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102-** Uchováajte mimo dosahu detí. **P261-** Zabráňte vdychovaniu pary. **P271-** Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. **P280-** Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. **P301+P310-** PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. **P305+P351+P338-** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P331-** Nevývolávajte zvracanie. **P501-** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: Benzinové rozpúšťadlá (ropné), ľahké, aromatické frakcia EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamid etoxylát EINECS: 607-851-2. > 30% aromatické uhľovodíky; 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky; < 5% aniónové povrchovo aktívne látky, fosfáty; konzervačné činidlo: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

☠ VESZÉLY H318- Súlyos szemkárosodást okoz. **H304-** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. **H335-** Légúti irritációt okozhat. **H336-** Álmosságot vagy szédülést okozhat. **H411-** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **P101-** Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. **P102-** Gyermekektől elzárva tartandó. **P261-** Kerülje a gőzök bellegését. **P271-** Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. **P280-** Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező. **P301+P310-** LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-HOZ vagy orvoshoz. **P305+P351+P338-** SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **P331-** TILLOS hánytatni. **P501-** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. Tartalmaz: Oldószer benzín (nyersolaj), könnyű arom, EINECS: 265-199-0, Olajsav-amidoetanol-polietoxilát EINECS: 607-851-2. > 30% aromás szénhidrogének; 5-15% nem ionos felületaktív anyagok; < 5% anionos felületaktív anyagok, foszfátok; tartósítószer: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol