

HG

AUSSENBEREICH

HARTHOLZ ENTGRAUER

**schmirgeln nicht
notwendig**

500 ml e

HG Hartholz Entgrauer

- schmirgeln nicht notwendig
- macht glänzend und sauber
- geeignet als Vorbehandlung für HG Hartholz Farbrenovierer

Neue Teak- oder Hartholz-Gartenmöbel sehen durch ihre warme, natürliche Erscheinung immer schön aus. Aber wenn die Möbel einer Saison Wind und Wetter ausgesetzt waren, ist diese Natürlichkeit durch einen unansehnlichen Grauschleier verschwunden. Langwieriges Schmirgeln, um diesen Grauschleier zu entfernen, ist eine unschöne und zeitaufwendige Arbeit. Darum haben wir für Sie speziell HG Hartholz Entgrauer entwickelt. HG Hartholz Entgrauer macht verwitterte bzw. grau gewordene Hartholz-Gartenmöbel in einer einfachen Behandlung wieder schön und sauber. Danach kann HG Hartholz Farbrenovierer aufgetragen werden, um das Holz zu schützen und ihm die warme, natürliche Erscheinung zurückzugeben. HG Hartholz Entgrauer kann auch auf anderen Holzarten angewandt werden (z.B. Meranti, Mahogni, Fichte, usw.) sowie auf Flecht-, Rattan und/oder Bambusmöbeln.

Gebrauchsanweisung: Bitte vor der Verwendung die Verriegelung entfernen. Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Nach den Vorbereitungen (siehe Achtung), die zu reinigende Oberfläche mit HG Hartholz Entgrauer einsprühen (Spritzer auf Kleidung vermeiden; Bleichflecken!). Anschließend 10 Minuten einwirken lassen; Sie sehen wie der Grauschleier verschwindet. Den gelösten Schmutz entfernen Sie mit Hilfe eines Gartenschlauches, oder mit einer Gießkanne und Bürste, bzw. einem Schwamm. Keinen Hochdruckreiniger verwenden! Die Gartenmöbel gut trocknen lassen, bevor Sie HG Hartholz Farbrenovierer anwenden. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). (Vorsicht vor Spritzern: Dieses Produkt kann Bleichflecken verursachen).

Verbrauch: Abhängig vom Grad der Verschmutzung können 2 – 3 Gartenstühle mit 500 ml behandelt werden.

Achtung: Stellen Sie die zu behandelnden Möbel auf einen festen Untergrund (z.B. Terrasse oder Auffahrt) und achten Sie darauf, dass ein Abfluß vorhanden ist. Vorsicht bei farbigen Fliesen, da es zu einer Bleichwirkung kommen kann. Vermeiden Sie z.B. keine gefärbten Betonziegel als Untergrund. Kühl, dunkel und aufrecht transportieren und lagern. Vor der Behandlung des Möbelstücks sind Metallteile abzudecken.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.



0529201105005
2408

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

enthält u.a.:

anionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis < 5%

Gefahr H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **H410-** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **EUH206-** Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264-** Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. **P280-** Augenschutz, Schutzhandschuhe tragen. **P301+P330+P331-** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. **P303+P361+P353-** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P310-** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. **P405-** Unter Verschluss aufbewahren. **P501-** Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. Enthält: Natriumhypochlorit-Lösung CAS: 7681-52-9; Natriumhydroxid; CAS: 1310-73-2

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 770

UFI: 1HP2-DU4U-400A-8NHT

HG Hält was es verspricht.

