

## HG vinila un linoleja aizsargslānis (produkts 77)

### • plešķir mirdzumu

*HG vinila un linoleja aizsargslānis* ir unikāla, viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu aizsargslāni. Tādā veldā mākslīgie grīdu segumi, plemēram, vinila, linoleja, PVC grīdas un lietās grīdas tiek aizsargātas pret nolietojumu, skrāpējumiem un citiem bojājumiem. Sis aizsargslānis nomaskē nolietojuma pēdas, kā arī rada pretslidēšanas efektu.

### Lietošanas instrukcija:

1. Virsmām, arī jaunām mākslīgā seguma grīdām, ir jābūt pilnīgi tīrām, bez taukiem un putekļiem. Notīriet iespējamos vecos mazgāšanas, pulēšanas un polimēra slāņus. 2. Lai produktu varētu labāk uzklāt, vēlams izmantot pulēšanas aplikatoru (skatīt etiketi šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru, nepūkojošu drānu. 3. Pirms lietošanas nekratiņiet, neatšķaidītu šķidrumu izlejet uz grīdas un pēc tam, nelietojot spēku, ar pulēšanas aplikatoru vai tīrītāju uzklājiet to vienmērīgi uz grīdas, veicot kustības vienā virzienā. 4. Aptuveni pēc 60 minūtēm, kad izstrādājums ir nožuvis, var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 5. Aptuveni 1-2 stundas pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām aizsargslānis ir pilnībā sacietējis.

**Patēriņš:** uz  $\pm 40 \text{ m}^2$  1 litrs līdzekļa vienai kārtai.

**Ieteikums:** vietās, kur daudz staigā un aizsargslānis ir vairāk pakļauts nolietojumam, ja nepieciešams, uz esošā aizsargslāņa var viegli un ātri uzklāt jaunu kārtu.

**Uzmanību!** Ja šīs produkts tiek izmantots uz click sistēmas grīdas, vispirms pārbaudiet, vai starplānis ir 100 % sintētisks. Ja nav, nelietojiet šo produktu, jo starplānis var uzbriest. Nelietojiet mitrā vietā, piemēram, vannas istabā.

## HG apsauginē vinilo danga (produkta 77)

### • suteikla blīzgesj

*HG apsauginē vinilo danga* yra unikali, lengval užtepama skysta polimeru emulsija, kuri līdzīvusīs vīrsta itin plona, tačlau nepaprastai tvirta ir blīzgla apsauglne plēvele. Saugo dirbtinēs dangos (vinilo, linoleumo, marmoleumo, PVC ir dervos) grindis nu dēvējimosi, bražymo ir kitu paželidim. Šī apsauginē plēvelē taip pat paslepija susidēvējusias vietas, mažina slydimā.

### Nurodymai:

1. Grindys, taip pat ir naujos dirbtinēs dangos grindys, turi būti visiškai švarios, be riebalu ir dulkių. Pašalinkite senus vaško, poliravimo lako ir polimeru sluoksnius. 2. Apsauginē dangā geriausia tepti naudojant vaško aplikatorių, kad užteptumēte tolygiai (žr. buteliuko priekyje esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švarią pašluostę be pūķu, apvyniotą ant valytuvo su gumos sluoksniu. 3. Prieš naudojimą nesuplakite. Neskiesto skylio užpilkite ant grindų ir tolygiai paskirstykite viena kryptimi, nespausdami vaško aplikatoriaus ar valytuvo su gumos sluoksniu. 4. Gaminui išdžiuvus (maždaug po 60 minučių), ant pirmo sluoksnio galima užtepti antrą. 5. Praējus maždaug 1-2 valandoms po paskutinio sluoksnio užtepimo, ant grindų galima vaikščioti; gaminys visiškai sukietēja po 3 parų.

**Išelga:** apie 40 m<sup>2</sup> / vienas litras.

**Patarīmas.** Jei reikia, praējimuose, kuriuose apsauginē plēvelē dēvisi labiau, naują sluoksnj greitai ir lengvai užtepsite tiesiai ant jau esamo sluoksnio.

**Dēmeslo!** Jei šis gaminys naudojamas suspaudžiamoms grindims, prieš tai patirkinkite, ar tarpinis sluoksnis yra 100 % sintetinis. Jei ne – šio gaminio nenaudokite, kadangi tarpinis sluoksnis gali pradēti brintki. Nenaudokite drēgnose patalpose (pvz.: vonioje).