

HG ochranný film laminátu, vinylu a PVC podlahy (HG výrobek 70)

HG ochranný film laminátu, vinylu a PVC podlahy je tekutá emulze na bázi polymerů, která se velmi snadno nanáší a po uschnutí zanechává lesklou, velmi tenkou, avšak mimořádně pevnou ochrannou vrstvu. Ta chrání horní vrstvu podlahy před opotřebením, poškrábáním a jiným poškozením. Tento produkt také zakryje stávající stopy opotřebení a dodá podlaze protiskluzové vlastnosti.

Návod k použití:

1. Povrch, také u nové podlahy, musí být zcela čistý, zbavený mastnoty a prachu. Odstraňte veškeré voskové a polymerové povlaky. Ošetření, které je vyžadováno, viz tabulka produktů HG k ošetření podlah na boku této lahve.
2. Aplikujte pokud možno pomocí voskovacího přístroje pro rovnoměrné nanesení (viz obrázek na přední straně této lahve). Také můžete použít čistou utěrkou neuvolňující vlákna omotanou kolem gumové stérky.
3. Malé množství nenaředěné kapaliny naliťte na podlahu a rovnoměrně a tence ji rozetřete v jednom směru, aniž přitom tlačíte na zařízení pro nanášení vosku nebo stérku. Nedělejte zatačky ani neleštěte!
4. Jakmile produkt uschnne (cca po 60 minutách), můžete nanést druhou vrstvu přičně k první vrstvě.
5. Po podlaze můžete chodit asi 1 až 2 hodiny po konečném ošetření a k úplnému vytrvrzení dojde po 3 dnech.

Použití: ± 60 m² na litr na vrstvu.

Pozor: Tento produkt používejte pouze na podlahy s plně lepenými spoji.

HG ochranný film na laminátové, vinylové a PVC podlahy (HG výrobok 70)

HG ochranný film na laminátové, vinylové a PVC podlahy je tekutá polymérová emulzia, ktorá sa veľmi ľahko nanáša a po zaschnutí zanecháva lesklý, tenký, ale mimoriadne pevný ochranný povlak, ktorý chráni vrchnú vrstvu podlahy pred opotrebovaním, poškriabáním a iným poškodením. Tento výrobok takisto maskuje existujúce stopy opotrebenia a poskytuje protismykový efekt.

Návod na použitie:

1. Povrch, aj pre nové podlahy, musí byť úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte všetky voskové a polymérové povlaky. Ošetrenie povrchu, ktoré je požadované: pozrite si tabuľku HG ošetrení na boku tejto fľaše.
2. Pre rovnomerné nanesenie aplikujte, pokiaľ je to možné, pomocou stroja na voskovanie (viď obrázok na prednej strane tejto fľaše). Tiež môžete použiť čistú utierku neuvoľňujúcu vlákna omotanú okolo gumovej stierky.
3. Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na podlahu a rovnomerne ju rozotrite v jednom smere bez toho, aby ste pritlačili na stroj na voskovanie alebo stierku. Pri rozotieraní nemeňte smer ani neleštite!
4. Po zaschnutí prípravku (prične po 60 minútach) môžete na prvú vrstvu priečne naniesť druhú vrstvu.
5. Po podlahe môžete chodiť približne po 1 až 2 hodinách po konečnom ošetrení a k úplnému vytvrdeniu dojde po 3 dňoch.

Použitie: ± 60 m² na liter na vrstvu.

Upozornenie: Tento výrobok by sa mal používať len na podlahy s kompletne zlepennými spojmi.