

HG tabella relativa al trattamento per pavimenti in legno oliato

Trattamento	pavimenti in legno
Proteggere, nutrire, oliare	P60
Pulizia regolare	P62
Pulizia intensiva	P63

HG[®]

PAVIMENTI

olio naturale per pavimenti in legno

nutre e protegge

PRODOTTO 60

1000 ml e

I materiali assorbenti (tessuti, eccetera) entrati a contatto con il prodotto, durante l'asciugatura possono incendiarsi a causa del calore. Pertanto, si raccomanda di fare asciugare i materiali utilizzati ben distesi all'aria. Se possibile, inserire i materiali utilizzati in un sacchetto a tenuta ermetica una volta sciacquati con acqua prima di gettarli. Si sconsiglia di utilizzare materiali spugnosi al fine di evitare possibili inneschi.

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

EUH208- Contiene olio di foglie di chiodi di garofano. Può provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

0545100210008
2212

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

