

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de laminado
Matriz de tratamiento de **HG** para laminados

Tratamiento Tratamento	Laminado Laminado
Protección contra desgaste Proteger contra desgaste	P70
Limpieza periódica Limpar regularmente	P71 P73
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção	P74

Contiene e.o. / Contém e.o.:

agentes conservantes: Benzisothiazolinone




HG laminate protector
for an explanation about this product,
please visit our website: www.HG.eu

0513600210030 2210

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



HG

SUELOS

**PROTECTOR
LAMINADO**

PROTETOR
LAMINADO

PRODUCTO 70

Aporta brillo



1000 ml e

HG Protector laminado (produto 70)

- Confere brilho
- Protege contra desgaste, riscos e outros danos

HG Protector laminado é uma emulsão de polímero líquida muito simples de aplicar que após secagem forma um filme protector brilhante e muito fino mas muito forte. Assim a camada superior do laminado é protegida contra desgaste, riscos e outros danos. Este produto também dissimula sítios sem brilho e danos já existentes, dando-lhe para além disso um efeito antiderrapante.

Instruções de utilização:

1. A superfície tem que estar completamente limpa, também em casos de laminado novo, sem gorduras e sem pó. Remover eventuais camadas de cera, e de polímero antigas. Para tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG superficies laminadas no verso desta garrafa.
2. Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não largue pelo envolvimento num puxador de água.
3. Derrame uma pequena quantidade de líquido não diluído pelo chão e de seguida, espalhe sem pressionar, com uma separadora ou puxador de água num só sentido uma camada fina e uniforme. Não rodar nem esfregar.
4. Quando o produto estiver seco após cerca 60 minutos poderá eventualmente aplicar uma segunda camada perpendicular à primeira.
5. A superfície estará normalmente transitável aproximadamente após 1 ou 2 horas depois do último tratamento e totalmente endurecida após 3 dias.

Manutenção: Para a limpeza diária/ passar a pó: **HG Limpador laminado (produto 71)**.

Para limpeza regular: **HG Limpador abrillhantador laminado (produto 73)**. Consulte também a matriz de tratamento HG superficies laminadas no verso desta garrafa.

Quantidade de aplicação: ± 60 m² por litro por camada.

Atenção: **Apenas utilizar este produto em superficies laminadas das quais as juntas tenham sido completamente coladas.**

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso. Apenas usar no interior. EUH208-Contém tributil fosfato - Pode causar uma reacção alérgica. P101-Se for necessário consultar um médico, mostre- lhe a embalagem ou o rótulo. P102- Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700.

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain S.L., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044