

La tabla de tratamientos **HG** para suelos de laminado
Matriz de tratamiento de **HG** para laminados

Tratamiento Tratamento	Laminado Laminado
Protección contra desgaste Proteger contra desgaste	P70
Limpieza periódica Limpar regularmente	P71 P73
Limpiar intensivamente, eliminar la capa protectora, tratamiento previo de la capa protectora Limpeza intensiva, remoção da camada de protecção, pré-tratamento da camada de protecção	P74

Contiene e.o. / Contém e.o.:

agentes conservantes: Benzisothiazolinone



HG laminate, vinyl and PVC protector
for an explanation about this product,
please visit our website: www.HG.eu

0513600210030 2411

¿Productos y consejos?
Produtos e conselhos?

HG.EU



HG®

SUELOS

PROTECTOR LAMINADO, VINILO Y PVC

PROTETOR PAVIMENTOS LAMINADOS, VINÍLICOS E EM PVC

PRODUCTO 70

Abrillanta



1000 ml e

HG Protetor pavimentos laminados, vinílicos e em PVC (produto 70)

- Confere brilho
- Protege contra o desgaste, riscos e outros danos

HG Protetor pavimentos laminados, vinílicos e em PVC é uma emulsão aquosa de polímeros muito fácil de aplicar, que proporciona um revestimento protetor de aspeto brilhante, muito fino, mas extremamente forte depois de seco. Este produto protege a camada superior do pavimento contra o desgaste, riscos e outros danos. Também desfaz as manchas de desgaste e proporciona um efeito antiderrapante.

Instruções de utilização:

1. A superfície, incluindo pavimentos novos, deve estar completamente limpa e isenta de gordura e pó. Remova quaisquer revestimentos de cera e polímeros existentes. Para os tratamentos que forem necessários: ver HG matriz de tratamento na lateral desta garrafa.
2. Aplique preferencialmente com um encerador para uma aplicação uniforme (ver imagem na parte da frente desta garrafa). Também pode utilizar um pano limpo, sem fiapos, enrolado num rodo.
3. Verta uma pequena quantidade do líquido não diluído sobre o pavimento e espalhe-o finamente e de forma uniforme numa única direção, sem pressionar o encerador ou o rodo. Não virar nem polir!
4. Assim que o produto estiver seco (após cerca de 60 minutos), pode aplicar uma segunda camada transversalmente sobre a primeira camada.
5. É possível caminhar sobre o pavimento 1 ou 2 horas depois do último tratamento. O produto deverá ter endurecido totalmente após 3 dias.

Utilize: ± 60 m² por litro por camada.

Atenção: Este produto deve ser usado apenas em pavimentos com juntas completamente unidas.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso. Apenas usar no interior. EUH208-Contém tributil fosfato – Pode causar uma reação alérgica. P101-Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102-Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777
Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700.

UFI: M7N4-4D0F-J00N-3DDG

HG Cumple lo que promete. | HG Cumpre o que promete.

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044