



pralnia

Impregnat do wyrobów tekstylnych

Wodoodporność po jednym praniu

Do prania ręcznego i automatycznego



300 ml e

HG impregnat do wyrobów tekstylnych

- do prania ręcznego i w pralce
- idealny do płaszczy i peleryn przeciwdeszczowych

Specjalnie opracowany preparat zabezpieczający przed wodą i brudem takie materiały jak bawełna, len, wełna i tkaniny z włókien mieszanych (tj. tkaniny częściowo wykonane z naturalnych materiałów, takich jak bawełna i częściowo z materiałów syntetycznych, takich jak poliamid czy poliestr). Środek doskonale nadaje się do zabezpieczenia przed wodą i brudem odzieży przeciwdeszczowej, a także spodni dżinsowych. Dzięki skoncentrowanej formule *HG impregnat do wyrobów tekstylnych* jest bardzo wydajny i łatwy w użyciu. Zawartość opakowania wystarcza na zaimpregnowanie do 3 kg tkanin.

Najlepsze efekty osiąga się stosując impregnat ręcznie.

Instrukcja ręcznej impregnacji: 1. Odzież poddawana impregnacji powinna być czysta i sucha. 2. Napełnić wiadro, miednicę lub umywalkę ok. 6 litrami letniej wody. 3. Wymieszać z wodą całą zawartość opakowania. 4. Do tak przygotowanego roztworu włożyć ubranie i obracać je regularnie przez 15 minut. 5. Następnie wypłukać w zimnej wodzie. 6. Ciepło wzmacnia działanie produktu. Dlatego najlepiej wyprasować ubranie, zanim całkowicie wyschnie, lub suszyć je w suszarce bębnowej. Najpierw jednak należy zapoznać się z instrukcjami



8 711577 245115 >

0517700103029
2511

Produkty i wskazówki?
Zobacz:

HG.EU

związanymi z praniem impregnowanej tkaniny, aby sprawdzić, czy jest to dozwolone. W przeciwnym razie ubranie należy powiesić do wyschnięcia.

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej

Uwagi i instrukcje dotyczące pralki: zobacz wewnątrz.

UWAGA H315- Działa drażniąco na skórę. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H412-** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P264-** Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P302+P352-** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.



Prod.: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 286T-QG8G-500S-350F

HG Spełnia swoje obietnice.

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl



HG impregnat do wyrobów tekstylnych

- do prania ręcznego i w pralce
- idealny do płaszczy i peleryn przeciwdeszczowych

Instrukcja impregnacji w pralce:

1. Odzież poddawana impregnacji powinna być czysta i sucha.
2. Szufladę na detergenty w pralce należy całkowicie oczyścić z resztek proszku do prania, gdyż jego pozostałości mogą osłabić właściwości impregnujące *HG impregnat do wyrobów tekstylnych*.
3. Wybrać program do prania tkanin kolorowych (bez prania wstępnego), a jeśli zaleca to przepis prania tkaniny, ustawić program do prania tkanin delikatnych lub wełny (bez prania wstępnego). Nie dodawać środka piorącego ani środka do zmiękczenia tkanin. Temperatura zależy od rodzaju tkaniny, ale nie może przekraczać 40°C.
4. Uruchomić pralkę i po ok. 15 sekundach dodać całą zawartość opakowania do strumienia wody przepływającego przez szufladkę na detergent. Jeśli nie odczeka się tych 15 sekund i środek zostanie dodany zbyt wcześnie, może od razu dostać się do odpływu z pralki, ponieważ w czasie pierwszych sekund nowego programu pralka najpierw wypompowuje wodę. (Nie stosować środka w kulach piorących).
5. Odczekać do końca cyklu.
6. Ciepło wzmacnia działanie produktu, dlatego najlepiej wyprasować ubranie, zanim całkowicie wyschnie, lub suszyć je w suszarce bębnowej. Najpierw jednak należy zapoznać się z instrukcjami związanymi z praniem tkaniny, aby sprawdzić, czy jest to dozwolone. W przeciwnym razie ubranie należy powiesić do wyschnięcia.

Jeśli tkanina chroniona przez środek *HG impregnat do wyrobów tekstylnych* zostanie ponownie wyprana, to jego właściwości ochronne ulegają zmniejszeniu. W celu optymalnej ochrony impregnacyjnej najlepiej powtórzyć zabieg impregnacji po każdym praniu. **Uwaga:** Przechowywać w temperaturach dodatnich. • Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zabezpieczonym opakowaniu.