

HG cement- és mészréteg eltávolító **(HG termék 31)**

A HG "cement- és mészréteg eltávolító" savmentes, ezért biztonságosan távolítja el a cement- és/vagy mészréteget a márványról és egyéb mésztartalmú terméskőfajtákról, például a travertinről, kékmárványról, műkőről stb., de szintén biztonságosan használható olyan beton- és műanyaglapoknál, amelyekbe terméskődarabkákat dolgoztak bele, például gránit és márvány alapú kompozitköveknél.

Használati utasítás:

Padlótisztításhoz:

- 1) Először amennyire csak lehetséges, távolítsa el a lazább cement- és mészmaradványokat.
- 2) Oldjon fel egy fél litert fél vödör (5 l) vízben. Intenzív szennyeződés esetében igény szerint erősebb oldatot is készíthet úgy, hogy legfeljebb 1 litert ad a termékből 4 liter vízhez.
- 3) A felületet először is nedvesítse meg tiszta vízzel, majd vigye fel rá az oldatot egy rongy vagy felmosófej segítségével. Egyszerre ne kezeljen 10–15 négyzetméternél nagyobb területet.
- 4) Ezt követően a felületet alaposan súrolja át súrolókefével vagy kézi kefével, hagyja hatni 5 percig, majd még egyszer jól súrolja át.
- 5) Ezután távolítsa el az oldatot a felületről egy ronggyal, amelyet közben többször kiöblít és kicsavar a vízben. Szükség esetén vízszívót is használhat.
- 6) Majd a padlót még 2–3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, megismételheti a kezelést.

Faltisztításhoz:

Járjon el a fent leírtak szerint. Mindig felülről lefelé haladva dolgozzon.

Kiadósság: ± 30–40 m²/liter.

Figyelem:

Márványra és más mésztartalmú terméskőfajtákra kizárólag ezt a terméket használja. Más cementeltávolító szerek komolyan kikezdehetik a mésztartalmú terméskövet.