

SÉJOUR

DÉCOL'ADHÉSIFS



HG décol'adhésifs

• convient aussi pour les traces de goudron et de talons, p. ex. • brevet 2032225

HG décol'adhésifs permet d'éliminer autocollants, traces d'autocollant, restes de colle, taches de goudron ou d'huile, ruban adhésif, huile, traces de chaussures et autres sur pratiquement tous les types de supports.

Mode d'emploi: HG décol'adhésifs est prêt à l'emploi.

Auto-collants en papier: appliquer plusieurs fois le produit sur l'autocollant à l'aide d'une brosse. Laisser agir, puis éliminer le papier. Appliquer à nouveau le dissolvant et après quelques secondes, éliminer les restes de colle avec un chiffon.

> 30%

Auto-collants en P.V.C.: détacher une partie du ruban adhésif pour appliquer du dissolvant entre le ruban et le support. Laisser agir, puis enlever le ruban. Appliquer à nouveau le produit pour éliminer les restes de colle.

contient entre autres:

hydrocarbures aliphatiques





0516001103004 2408



German Consumer Test Institute

Attention: transporter et conserver le flacon à la verticale, vérifier préalablement la compatibilité du support avec neu since de la préalablement la compatibilité du support avec neu since de la convent pas pour le plastique transparent rigide (polycarbonate). Il est déconseillé de laver le chiffon utilisé au lave-linge.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777.

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

DANGER H304- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EUH066- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P301-P310-P331- EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. P501- Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient:

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Plys-Bas Tél.: +31 36 54 94 700

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques <2 %

UFI: 3T39-WF48-M008-F27R

reliëf

HG Tient ses promesses.

aromatiques EINECS: 918-481-9.