

HG Limpiador extrafuerte baldosas (producto 20)

• También es adecuado para todo tipo de piedra natural

HG Limpiador extrafuerte baldosas es un producto limpiador profesional, ultraconcentrado, para eliminar la suciedad persistente incrustada y las (viejas) capas difíciles de limpiar de cera, abrillantador y capas protectoras en baldosas, losetas y cualquier tipo de piedra natural. También es adecuado para utilizarlo con máquinas fregasuelos.

Modo de empleo:

Para suciedad persistente: Disuelva medio litro del producto en medio cubo (5L) de agua templada y aplique esta disolución, con ayuda de una bayeta o fregona, en cantidad suficiente sobre la superficie que se desea limpiar. No trate más de 10 a 15 m² simultáneamente. A continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo, deje actuar unos minutos y, a continuación, friegue bien una vez más. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos veces con agua limpia.

Para eliminar suciedad muy incrustada y persistente o capas muy antiguas de abrillantador u otras capas protectoras: Disuelva 1 litro de este producto en un cubo con 4 litros de agua templada y siga a continuación los pasos descritos anteriormente.

Para uso con máquina fregasuelos: Disuelva medio litro de este producto en 5 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad.

Consumo: ± 35-70 m² por litro

Atención: Procurar no salpicar en pintura, madera, metal, alfombras, etc. Cubra bien la zona alrededor de la superficie a tratar con plástico protector. Cuando se nota un vaho blanco en el suelo tras el tratamiento, no se ha eliminado bien el producto. Al fregar el suelo de nuevo con agua limpia, se eliminará el vaho blanco.

HG Limpeza extraforte azulejos (produto 20)

• Adequado também para todo o tipo de pedras naturais

HG Limpeza extraforte azulejos é um produto de limpeza profissional extremamente potente para a eliminação de sujidade realmente problemática e para remover as "velhas" capas protectores antigos de polish, de cera e outros de difícil remoção, em azulejos, ladrilhos e todos os tipos de pedra natural. Também é adequado para aplicação com uma máquina de limpeza.

Instruções de utilização:

Em caso de sujidade intensa: Dilua meio litro em meio balde (5L) de água morna e aplique a solução em abundância na superfície a limpar utilizando ou um esfregão ou uma esfregona. Não tratar mais de 10 a 15 m² da superfície de uma só vez. A seguir esfregue a superfície bem com uma esfregona ou uma escova, deixe actuar durante alguns minutos e depois volte a esfregar bem mais uma vez. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente em água. (Eventualmente poderá utilizar um aspirador de água.) Depois, passe a superfície mais 2 vezes com o esfregão com água limpa.

Para a remoção de sujidade extremamente intensa e persistente ou de polish e outros filmes protectores muito antigos: Dilua 1 litro do produto num balde com 4 litros de água morna e execute as instruções de limpeza descritas anteriormente.

Ao utilizar uma máquina de limpeza: Dilua meio litro em 5 litros de água, dependendo do grau de sujidade.

Quantidade de aplicação: ± 35 a 70 m² por litro.

Atenção: Tenha atenção a salpicos em superfícies pintadas, em madeira, metal, tapetes, etc. Deverá cobrir muito bem as áreas circundantes da superfície a tratar com plástico vedante. Se, após o tratamento, verificar a existência de um véu branco no soalho, isso significa que a solução não foi removida totalmente. Nesse caso, se voltar a passar a superfície com o esfregão com água limpa este véu branco desaparecerá.

Contiene e.o. / Contém e.o.:

tensoactivos no iónicos / tensoactivos não-iónicos, tensoactivos aniónicos / tensoactivos aniónicos, fosfatos	< 5%
---	------

