

HG[®]

WOONKAMER

zilver en koper beschermer

voorkomt zwart en dof worden



200 ml e 270/3

HG zilver en koper beschermer

• voorkomt zwart en dof worden

De aanslag op zilver en koper, die er voor zorgt dat deze edelmetalen dof en donkerder worden, is een oxidatie. Deze oxidatie ontstaat door de inwerking van zuurstof en het vocht in de lucht. Met *HG zilver en koper beschermer* brengt u een absoluut onzichtbare en niet voelbare beschermfinish aan die deze inwerking verhindert. Het is bovendien ook geschikt voor messing en brons.

Gebruiksaanwijzing: Wanneer het te beschermen oppervlak stoffig is, dient dit gereinigd te worden met een zachte vochtige doek. Vuil, vette aanslag en zilver & koper-poetsresten eerst verwijderen met een sopje van heet water. Het oppervlak goed laten drogen. Dek de omgeving van de voorwerpen af (bijvoorbeeld met folie of kranten). De bus goed schudden voor gebruik. Houd de spraybus rechtop en spray niet te dik, op circa 20 cm afstand, in gelijkmatige banen op het te behandelen oppervlak. Na gebruik de spraybus op zijn kop houden en spuiten tot er alleen nog driffjes uit de bus komt; hierdoor wordt verstopping voorkomen. Wanneer de sproeikop van de spuitbus toch verstopt raakt, deze van de spuitbus trekken en enige uren in pure aceton leggen. Zonodig de sproeier met een fijne naald doorprikken. *HG zilver en koper beschermer* kan, wanneer gewenst, worden verwijderd met aceton.

Attentie: Niet toepassen op bestek en serviesgoed dat in aanraking komt met etenswaren en drank.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

0549400102000

2010



G E V A A R

H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. **H229-** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van spuitnevel vermijden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P211-** Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. **P251-** Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. **P410+P412-** Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. bevat: Aceton EINECS 200-662-2 en n-butyl acetate EINECS 204-658-1

HG International b.v., Darnsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

HG Doet wat het belooft.

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU beliëf

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727