

HG[®]

BADEZIMMER

Duschkabinen Schutz

geeignet für alle
Arten von
Materialien



250 ml e

HG Duschkabinen Schutz

- geeignet für alle Arten von Materialien
- sehr einfach anzubringen

HG Duschkabinen Schutz schützt alle Materialien in und an der Duschkabine vor Kalkablagerungen und Verschmutzung durch Seifenreste, Badeöl, Hautfette und dergleichen. Das Glas in der Duschtür/-wand, der Rahmen der Duschtür/-wand, die Fliesen und Armaturen werden durch *HG Duschkabinen Schutz* wasser- und schmutzabweisend, so dass diese Materialien länger sauber und schön bleiben. Die Duschkabine muss weniger gereinigt werden und die Reinigung wird vereinfacht. *HG Duschkabinen Schutz* ist sehr einfach aufzutragen und bietet einen besonders wirksamen Schutz über mehrere Monate.


Gebrauchsanweisung: Reinigen Sie vorab die zu behandelnden Oberflächen, wie Fliesen, (Plexi-)Glas, Chrom, Kunststoff, Aluminium oder Keramik, und lassen Sie diese gut trocknen. Geben Sie anschließend ein klein wenig *HG Duschkabinen Schutz* auf ein sauberes, trockenes Tuch und reiben Sie es mit kreisenden Bewegungen ein. Wiederholen Sie die Behandlung nach ca. 2 Minuten. Polieren Sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nach. Reiben Sie Glasoberflächen mit einem feuchten Tuch ab, bis diese glänzen. Nach der Anwendung von *HG Duschkabinen Schutz* muss weniger gereinigt werden und die Reinigung wird zudem vereinfacht. Bei einer normalen Verwendung Ihrer Duschkabine oder Dusche ist eine Behandlung mit *HG Duschkabinen Schutz* ein Mal in drei Monaten

0547600102505
2305

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600



ausreichend.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. *HG Duschkabinen Schutz* nicht auf dem Boden Ihrer Duschkabine anwenden, da aufgrund der erhöhten Glätte des Bodens Rutschgefahr entsteht! • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

GEFAHR H225- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210-** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P403+P233-** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: 2-Propanol EINECS 200-661-7

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 6R8H-FCJK-U10U-385S

HG hält was es verspricht.

