

HG ochranný film na vinyl s leskem (výrobek 77)

• dodává lesk

HG ochranný film na vinyl s leskem je jedinečná tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím jsou podlahy z umělých materiálů jako je vinyl, linoleum, marmoleum, pvc a lité podlahy chráněny proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film zároveň kryje opotřebovaná místa a vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

1. Podklad musí být i v případě nových podlah z umělých materiálů naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidla a polymerové vrstvy. 2. Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. 3. Před použitím neprotřepávejte a neředěný přípravek nalijte na podlahu a poté naneste na podlahu jedním směrem leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.

4. Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první. 5. Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Tip:** Na místech, která jsou zatěžovaná chůzí a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotřebení, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu.

Pozor: Pokud tento výrobek chcete použít na podlahu s klik systémem, tak si nejprve ověřte, že je použitá mezivrstva ze 100% syntetického materiálu. Pokud není, tak výrobek nepoužívejte, jinak by mohla mezivrstva začít bobtnat a vzdouvat se. Nepoužívejte v prostorách, kde může být vlhko, jako jsou například koupelny.

HG ochranný film na vinyl s leskem (výrobek 77)

• dodáva lesk

HG ochranný film na vinyl s leskom je unikátna, tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po zaschnutí vytvorí lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto budú podlahy z umelých materiálov, ako je vinyl, linoleum, marmoleum, PVC a liate podlahy, chránené proti opotrebovaniu, škrabancom a inému poškodeniu. Tento ochranný film zároveň zakrýva už existujúce opotrebované miesta a vytvára aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

1. Podklad musí byť aj pri nových podlahách z umelých materiálov úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. 2. Pre správne nanesenie prostriedku použijete postup pre nanesenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použijete čistú utierku, ktorá nezanecháva vlákna, namotanú okolo metly na stieranie dlážky. 3. Pred použitím nepretrepávejte a neriedený prípravok nalejte na podlahu a následne naneste na podlahu jedným smerom leštičom na podlahy alebo stierkou bez vyvíjania tlaku. 4. Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu. 5. Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť bežne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotreba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu.

Tip: Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo naniesť novú ochrannú vrstvu na už nanesenú vrstvu.

Pozor: Pokiaľ tento výrobok chcete použiť na podlahu s klik systéмом, tak si najskôr overte, že použitá medzivrstva je zo 100 % syntetického materiálu. Ak nie je, tak výrobok nepoužívejte, pretože medzivrstva by sa mohla rozpínať a spôsobit vydutie. Nepoužívejte v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne.