

HG Limpiador extrafuerte piedra natural (producto 40)

- Elimina la suciedad y la grasa más resistentes

HG Limpiador extrafuerte piedra natural se desarrolló especialmente para la eliminación fácil y rápida de grasa y suciedad incrustada en mármol y otros tipos de piedra natural calcárea como travertino, piedra azul, granito, terrazo, etc. También es adecuado para eliminar capas protectoras de abrillantador u otro tipo de protector, como **HG Protector piedra natural (producto 33)**.

Modo de empleo: Para la limpieza a fondo normal: Disuelva medio litro del producto en medio cubo (5L) de agua templada y aplique esta disolución en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. A continuación, dejar actuar algunos minutos. A continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una fregona, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos veces con agua limpia. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Para eliminar suciedad incrustada o antiguas capas de abrillantador u otras capas protectoras: Aplicar el producto sin diluir. Siga los pasos anteriormente descritos.

Consumo: ± 10 a 15 m^2 por litro sin diluir. ± 25 a 50 m^2 por litro diluido.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Proteger del frío.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Limpador extraforte pedra natural (produto 40)

- Elimina sujidade e gordura persistentes

HG Limpador extraforte pedra natural foi especialmente desenvolvido para remover de maneira fácil e rápida a gordura e a sujidade incrustada em mármore e em outros tipos de pedras naturais calcárias como o travertino, pedra azul, granito, terrazzo etc. Também é adequado para remover filmes protectores polish e outros filmes protectores, como **HG Protetor pedra natural (produto 33)**.

Instruções de utilização: Para uma limpeza potente normal: Dilua meio litro em meio balde (5L) de água morna e aplique abundantemente utilizando um esfregão ou uma esfregona. Depois deixe actuar durante alguns minutos. Eventualmente poderá depois esfregar bem com uma esfregona ou escova. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente. (Eventualmente poderá utilizar um aspirador de água.) Depois, passe a superfície mais 2 vezes com o esfregão com água limpa. Se necessário, volte a repetir o tratamento.

Para a remoção de sujidade muito aderente ou filmes de protecção polish e outros filmes de protecção antigos: Aplicar este produto não diluído Depois siga os passos acima descritos.

Quantidade de aplicação: ± 10 a 15 m^2 por litro não diluído.
 ± 25 a 50 m^2 por litro diluído.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não guardar em local de frio intenso.

A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777

Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu