

# HG®

esterni

## Rinnovatore per legno ingrigito

Ravviva senza carteggiare

Mobili da giardino ingrigiti di nuovo puliti

Sicuro per tutte le tipologie legno da esterno




500 ml e

### HG rinnovatore per legno ingrigito

- rende superflua la levigatura
- rende la superficie perfettamente pulita

I mobili da giardino in teak o in legno duro nuovi hanno sempre un magnifico aspetto naturale. Una volta che sono stati esposti agli agenti atmosferici per una stagione tendono però a ingrigirsi. Carteggiare i mobili per rimuovere questa velatura grigia è un lavoro molto sgradevole. Per questo è stato sviluppato **HG rinnovatore per legno ingrigito**. Con un semplice trattamento questo prodotto deterge e ridona lo splendore originale ai vostri mobili da giardino in legno duro ingrigiti. **HG rinnovatore per legno ingrigito** è applicabile anche su altri tipi di legno (ad esempio meranti, mahonia, abete rosso, eccetera) oltre su mobili in giunco e/o rattan e/o bambù.

**Istruzioni per l'uso: Rimuovere il blocco prima dell'uso.** Premere sul beccuccio sulla parte anteriore e ruotare di un quarto di giro. Una volta eseguita la preparazione (si veda sotto "Attenzione") spruzzare **HG rinnovatore per legno ingrigito** sulla superficie (assicurarsi di non schizzare il prodotto sugli indumenti per evitare macchie chiare). Lasciare agire per circa 10 minuti, si noterà che il legno perde la colorazione grigia. Rimuovere lo sporco staccato con una spugna o una spugna e acqua in abbondanza; si consiglia di utilizzare a tale fine una manichetta da giardino o un innaffiatore. Non utilizzare idropultrici! Dopo l'uso ruotare il beccuccio di un quarto di giro in senso inverso (posizione di blocco).



**Resa:** 2-3 sedie da giardino per 500 ml in base al grado di sporco.

**Attenzione:** Si raccomanda di pretrattare le superfici molto intaccate da sporco atmosferico. Questo per consentire ad **HG rinnovatore per legno ingrigito** di penetrare bene nel legno ed agire quindi in maniera ottimale. Prima di iniziare il trattamento coprire le parti metalliche dei mobili da trattare. Posizionare i mobili da trattare su una superficie solida (ad esempio una terrazza o in veranda) dove è presente uno scarico. In caso di trattamento su piastrelle colorate prestare attenzione ad eventuali macchie chiare. Ad esempio, non lavorare su piastrelle in calcestrutto colorate. **Trasportare e conservare al fresco, al buio e in posizione verticale.**

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 54 94 777  
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	



8 711577 135355 >

0529201105008  
2510

Prodotti e consigli? Visita:

**HG.EU**

contiene fra l'altro:	
tensioattivi anionici, sbiancanti a base di cloro	< 5%

**PERICOLO H314-** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**H410-** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH206-** Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**P264-** Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. **P280-** Proteggere gli occhi, Indossare guanti. **P301+P330+P331-** IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310-** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. **P405-** Conservare sotto chiave. **P501-** Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Contiene: ipoclorito di sodio, soluzione CAS: 7681-52-9; Idrossido di sodio CAS: 1310-73-2

**HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700**  
UFI: 1HP2-DU4U-400A-8NHT  
**50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE**

relief

relief  
HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911