

## HG Elimina cemento baldosas (capa fina) (producto 11)

- Refuerza las juntas

**HG Elimina cemento baldosas (capa fina)** elimina los restos de cemento de, entre otros, todo tipo de baldosas cerámicas porosas y no porosas, losetas y piedra natural no calcárea, como pizarra noruega, granito y cuarcita. La característica única de este producto es que disuelve el cemento de la superficie de la baldosa, pero no el cemento de las juntas. Asimismo apto para eliminar óxido.

**Modo de empleo:** Para losetas y baldosas esmaltadas, lisas: Disuelva medio litro en 5 litros de agua. En baldosas sin esmaltar o con esmaltes en granilla, así como piedra natural no calcárea: Disuelva 1 litro para 4 litros de agua. 1. Humedezca la superficie previamente con agua limpia y, a continuación, aplique la disolución en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. No trate más de 10 a 15 m<sup>2</sup> simultáneamente. 2. A continuación, friegue bien la superficie con una mopa o con un cepillo. 3. Deje actuar de 15 a 20 minutos y durante el tiempo de actuación, mantener el suelo húmedo con este producto. 4. A continuación, friegue bien una vez más la superficie tratada y después retire la solución con una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. 5. A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos o tres veces con agua limpia. Repetir el tratamiento en las zonas que sea necesario. **Consumo:** ± 20 a 50 m<sup>2</sup> dependiendo de la disolución y la intensidad de la lechada de cemento. **Atención:** Transportar y almacenar la botella en posición vertical. No usar en piedra natural calcárea como mármol, travertino, piedra azul belga, pizarra o suelos de hormigón. **Atención!** Antes de su utilización, aplique el producto en una pequeña superficie de la piedra para comprobar su reacción al ácido (la piedra calcárea resultará dañada o afectada al utilizar este producto). La aplicación de este producto puede aclarar ligeramente el color de las juntas. Para suelos muy sucios: utilice el producto sin disolver o utilice **HG Elimina cemento baldosas (capa gruesa) (producto 12)**, consulte también la tabla de tratamientos HG para suelos de baldosas, en el lateral de este envase. Para la eliminación de restos de cemento en superficies calcáreas, utilice **HG Elimina cemento piedra natural (producto 31)**, consulte para ello la gama para piedra natural de HG. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

## HG Removedor cemento azulejos (capa fina) (produto 11)

- Reforça as juntas

**HG Removedor cemento azulejos (capa fina)** remove camadas de cimento incrustadas, entre outros, de todos os tipos de azulejos cerâmicos porosos e não porosos, de ladrilhos e todos os tipos de pedra natural não calcária, como a ardósia norueguesa, o granito e o quartzito. A característica única deste produto é o facto de dissolver o cimento da superfície de azulejos, mas não o cimento das juntas. Também adequado para a eliminação de ferrugem.

**Instruções de utilização:** Para azulejos e ladrilhos lisos envernizados: Dilua meio litro em 5 litros de água. Para azulejos não vidrados ou com superfície vidrada bruta bem como para pedra natural não calcária: Dilua 1 litro em 4 litros de água. 1. A superfície tem que ser molhada de antecedência com água limpa e, a seguir, aplique em abundância a solução utilizando uma esfregona. Não aplicar de uma só vez numa superfície superior a 10 a 15 m<sup>2</sup>. 2. Seguir, deverá esfregar bem a superfície com uma escova ou esfregona. 3. Deixar actuar durante 15 a 20 minutos e manter a superfície molhada durante o tempo de actuação com a solução deste produto. 4. A seguir, volte a esfregar bem a superfície tratada e depois remove a solução com um esfregão enxaguando-o e exprimindo-o regularmente em água. 5. Depois, passe o esfregão 2 a 3 vezes pela superfície com água limpa. Se necessário, repita o tratamento em partes específicas. **Quantidade de aplicação:** ± 20 a 50 m<sup>2</sup>, dependendo da diluição e da intensidade da camada de cimento. **Atenção:** Transporte e armazene a garrafa na vertical. Não utilizar em pedras naturais calcárias como o mármore, travertino, pedra (dura) azul, diferentes tipos de ardósia e azulejos e superfícies/azulejos de betão. **Atenção!** Faça sempre um teste à sensibilidade ácida da pedra, aplicando este produto numa superfície pequena (pedra calcária será danificada ou afetada por este produto). A aplicação deste produto poderá clarear ligeiramente a cor das juntas. Em caso de sujidade muito forte: aplicar o produto sem ser diluído ou utilizar **HG Removedor cemento azulejos (capa grossa) (produto 12)**, veja também a matriz de tratamento HG soalhos em azulejo no verso desta garrafa. Para a remoção de restos de cimento de superfícies calcárias utilize **HG Removedor cemento pedra natural (produto 31)**. Para tal, veja a gama HG para pedras naturais. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 36 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em [www.HG.eu](http://www.HG.eu)



HG tile cement grout film remover  
for an explanation about this product,  
please visit our website: [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

contiene e.o./contém e.o.:

tensioactivos no iónicos / Tensoactivos não-iónicos

< 5%

perfumes



0510100310030 2207