



**SUELOS
PAVIMENTI**

QUITAMANCHAS BALDOSAS

REMOVEDOR DE
MANCHAS AZULEJOS

RIMUOVIMACCHIE PER PIASTRELLE

PRODUCTO 21

Para manchas de
grasa y aceite
per macchie di grasso
e olio

500 ml e

HG Quitamanchas baldosas (producto 21)

- Para manchas de grasa y aceite
- Para baldosas porosas, piedra natural y hormigón

Para eliminar manchas de aceite y de grasa de baldosas, losetas, piedra natural, hormigón y cemento. **HG Quitamanchas baldosas** se puede usar también para eliminar restos de juntas de epoxi.

Modo de empleo: Para eliminar manchas: Agitar bien el **HG Quitamanchas baldosas** antes de usar y esparcirlo en las zonas a tratar. En caso de suciedad leve se puede diluir **HG Quitamanchas baldosas** como máximo 1:5 en agua (preferentemente) templada. Usar una fregona o un cepillo. Dejar actuar durante 5-10 min. A continuación, aclarar a fondo con agua abundante. En superficies muy absorbentes el tratamiento quizás necesite repetirse una o dos veces. **Para la eliminación de restos de juntas de epoxi:** Agitar bien el **HG Quitamanchas baldosas** antes de usar y aplicarlo sin diluir. Fregar y dejar actuar durante aproximadamente 20 min. y fregar nuevamente. A continuación, aclarar con agua abundante.

Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Si el suelo tiene una capa protectora, **HG Quitamanchas baldosas** también puede eliminarla. Tras el tratamiento con **HG Quitamanchas baldosas**, aplicar (localmente) una nueva capa protectora. Evitar salpicar en superficies lacadas o pintadas. Eliminar cualquier derrame del líquido inmediatamente con agua abundante. Durante el uso del producto, ventilar bien el local. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36-54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Removeredor de manchas azulejos (produto 21)

- Para manchas de gordura e óleo
- Para pavimento poroso, pedra natural e betão

Para a remoção de nódoas de gordura e óleo de azulejos, ladrilhos, pedra natural, betão e cimento. **O HG Removeredor de manchas azulejos** também pode ser usado para remover restos de resina epóxi em juntas.

Instruções de utilização: Para remover as nódoas: agitar bem o **HG Removeredor de manchas azulejos** e aplicar nas superfícies com nódoas que pretende tratar com o produto. Utilize o **HG Removeredor de manchas azulejos** em estado puro para superfícies com muita sujidade e diluído na proporção máxima de 1:5 em água (de preferência água morna) para superfícies com pouca sujidade. Esfregar com vassoura com cerdas rijas ou escova. Deixar actuar no máximo durante 5 a 10 minutos. A seguir, lavar a superfície com muita água. Em superfícies muito absorventes, repetir o tratamento 1 ou 2 vezes. **Para a remoção de restos de resina epóxi em juntas:** agitar bem o **HG Removeredor de manchas azulejos** antes de o usar e aplicar em estado puro. Esfregar levemente e deixar actuar durante aproximadamente 20 minutos. A seguir, esfregar novamente. A seguir, lavar a superfície com muita água.

Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical. se as superfícies estiverem protegidas por uma camada de protecção, será possível que esta também seja removida pelo **HG Removeredor de manchas azulejos**. Após o tratamento com **HG Removeredor de manchas azulejos**, deverá proceder à aplicação (localizada) de uma nova camada de protecção. Evite salpicar superfícies pintadas ou envernizadas. Limpe produto entornado imediatamente com muita água. Garanta uma ventilação adequada antes de utilizar o produto. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36- 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu



0516602105030
2507



HG rimuovimacchie per piastrelle (prodotto 21)

- per macchie di grasso e olio
- per piastrelle porose, pietra naturale e cemento

Indicato per rimuovere macchie di grasso e olio da piastrelle per interni ed esterni, in pietra naturale, in calcestruzzo e cemento. **HG rimuovimacchie per piastrelle** è anche indicato per la rimozione di residui di colla epossidica dalle fughe.

Istruzioni per l'uso: Per la rimozione di macchie: agitare bene il prodotto e versarlo sui punti da trattare. In caso di sporco ostinato utilizzare il prodotto non diluito, mentre in caso di sporco leggero diluire **HG rimuovimacchie per piastrelle** con un rapporto max. 1:5 con (preferibilmente) acqua calda. Spazzolare con uno spazzolone o una spazzola. Lasciare agire per 5-10 minuti. Quindi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di superfici molto assorbenti ripetere il trattamento 1 o 2 volte. **Per la rimozione di residui di colla epossidica dalle fughe:** agitare bene **HG rimuovimacchie per piastrelle**, prima dell'uso e applicarlo non diluito. Spazzolare brevemente e lasciare agire per circa 20 minuti, quindi spazzolare nuovamente. Quindi sciacquare abbondantemente con acqua.

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Se i pavimenti sono dotati di strato protettivo, **HG rimuovimacchie per piastrelle** è in grado di rimuoverlo. Una volta eseguito il trattamento con **HG rimuovimacchie per piastrelle** applicare (localmente) un nuovo strato protettivo. Evitare schizzi su superfici verniciate o laccate. Rimuovere immediatamente il prodotto fuoriuscito utilizzando acqua in abbondanza. Ventilare bene il locale durante l'impiego del prodotto. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
PET 1	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirli in raccolta.	



ES PELIGRO
FR PERIGO
IT PERICOLO

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Holanda,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Does what it promises

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España,
Tel.: +34 935 571 044
HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121
Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG Quitamanchas baldosas (producto 21)**HG Removedor de manchas azulejos (produto 21)****HG rimuovimacchie per piastrelle (prodotto 21)**

PELIGRO H318- Provoca lesiones oculares graves. **H304-** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H335-** Puede irritar las vías respiratorias. **H336-** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411-** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. **P261-** Evitar respirar los vapores. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección **P301+P310-** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331-** NO provocar el vómito. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil monoetanolamida etoxilato EINECS: 607-851-2. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. >30% hidrocarburos aromáticos, 5-15% tensioactivos no iónicos, <5% tensioactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.



PERIGO H318- Provoca lesões oculares graves. **H304-** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H335-** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **H411-** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P261-** Evitar respirar os vapores. **P271-** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280-** Usar luvas de proteção e proteção ocular. **P301+P310-** EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P331-** NÃO provocar o vómito. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alquil de monoetanolamida etoxilado EINECS: 607-851-2. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250. >30% hidrocarbonetos aromáticos, 5-15% tensoactivos não-iónicos, <5% tensoactivos aniónicos, fosfatos; agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

PERICOLO H318- Provoca gravi lesioni oculari. **H304-** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H335-** Può irritare le vie respiratorie. **H336-** Può provocare sonnolenza o vertigini. **H411-** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261-** Evitare di respirare la i vapori. **P271-** Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P301+P310-** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P331-** NON provocare il vomito. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene fra l'altro: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alchile monoetanolamina etossilato EINECS: 607-851-2. >30%, idrocarburi aromatici, 5-15% tensioattivi non ionici, <5% tensioattivi anionici, fosfati; agenti conservanti: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda / Holanda, Tel.: +31 36 54 94 70

UFI: U39U-XFHH-K00H-PM4R

HG Spain, S.L.U., C/Caballero 79, 2 A, 08014 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911Tel.: +34 935 571 044

0516602105030 2507