

HG ochranný film s hedvábným leskem (odstraniteľná ochrana dlažby) (HG výrobek 14)

HG "ochranný film s hedvábným leskem" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymerová emulzia, ktorá se snadno nanáší, na všechny druhy podlahových dlaždičí, obkladaček a břidlice. Po zaschnutí vytváří tato emulze lesklý a tenký, ale veľice pevný ochranný film, ktorým poskytuje dlaždiči ochranu proti skvrnám, nečistotám, poškrábaniu a únavě materiálu a pri tom zároveň prohlubuje barvu a strukturu. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí byt naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. V případě potřeby čištění: viz HG uživatelská maticce pro podlahy z dlaždic na boční straně láhve.
- 2) Lepidlo/malta a spáry u nových podlah musí byt zcela vytvrdele a suché. Většinou je potřebná délka schnutí 4–6 týdnů.
- 3) Stávajici, póróvitě podlahy musí byt po očištění rádne suché. Podlahové topení je nutné vypnout minimálne 12 hodin před ošetřením tímto přípravkem.
- 4) Póróvitě podlahy nejprve ošetřete přípravkem HG "impregnační ochranný prostředek" (HG výrobek 13).
- 5) Před použitím neprotřepávejte a pokud možno přípravek nanášejte leštěcem na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdu láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrkou, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky. Na hrubý podklad použijte váleček (malířský váleček).
- 6) Nalijte přípravek na podlahu a rovnoměrně ho naneste do rovných pruhů v jednom směru. Nedrhňte ani neleštěte.
- 7) Jakmile přípravek uschnie (přibližně po 40 minutách), můžete nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 8) Přibližně 3 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaslhlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu.

Údržba: Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá péče pro podlahy) (HG výrobek 17). Viz rovněž HG uživatelská maticce pro podlahy z dlaždic na boční straně láhve.

Tip: Pro pravidelné udržování ochranného filmu doporučujeme 1x měsíčně podlahu ošetřit roztokem z 50 ml (pol. šálku) přípravku v 5 l vody. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzi a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotrebení, můžete v případě potřeby jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávajici vrstvu. Podklad v tomto případě očistěte nejprve přípravkem HG "extrémně intenzívni čistič" (super odstraňovač) (HG výrobek 20), viz rovněž HG uživatelská maticce pro podlahy z dlaždic na boční straně této láhve.

Pozor: Tento výrobek používejte pouze v interiéru, ne však v místnostech, kde môže byt vlhko, ako je např. koupelna. Přirodní kámen s obsahom soli vápníku: viz naše řada přípravků HG na přirodní kámen.

HG ochranný film s hodvábnym leskom (odstrániteľná ochrana dlažby) (HG výrobok 14)

HG "ochranný film s hodvábnym leskom" (odstraniteľná ochrana dlažby) je tekutá polymérová emulzia, ktorú je jednoduché naniesť a je určená pre všetky druhy podlahových dlaždičí, obkladačiek a bridlice. Po uschnutí tvorí táto emulzia leskly a tenucký, ale mimoriadne silný ochranný film, čím dlaždička ponúka ochranu proti ffakom, znečisteniu, škrabancom a opotrebovaniu a takto tiež zvýrazňuje farbu a štruktúru. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byt úplne čistý, odmastený a bez prachu. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: Pozrite si aj spôsob použitia HG na dlaždičke na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Lepidlo/malta a spoje nových podlág musia byt úplne vytvrdené a suché. Preto je potrebné nechať vysušiť 4 – 6 týždňov.
- 3) Existujúce, ešte porézne dlažky musia byt po vycistení dobre vysušené. Podlahové kúrenie musí byt pred ošetrením týmto produkтом aspoň 12 hodín vypnuté.
- 4) Porézne dlažky je nevyhnutné vopred ošetriť prostriedkom HG "impregnačný ochranný prostriedok" (HG výrobok 13).
- 5) Pred použitím netraste a podla možnosti naneste na zem mopom na umývanie dlažky (pozrite si tiež etiketu na prednej strane hrdu fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlažky. Na drsné povrchy používajte malířsky valiček (valiček na nanášanie).
- 6) Nalejte tekutinu na dlažku a rozotriajte v rovných pásoch jedným smerom. Neotáčajte ani nedrhnite.
- 7) Keď výrobok vyschne (asi po 40 minútach), môžete naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu.
- 8) Asi po 3 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlažke opäť chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdená.

Spotřeba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu.

Údržba: Pre pravidelné umývanie: HG "čistič na dlažbu s leskem" (lesklá ochrana na podlahy) (HG výrobok 17). Pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z dlaždičí na bočnej strane tejto fľaše.

Tip: Pre pravidelnú údržbu ochranného filmu sa odporúča dlažku 1 x mesačne pretriediť mopom, namočenom v roztoku 50 ml (polovica šálky) na pol vedra (5 l) vody. Na miestach, po ktorých sa chodi často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. Dlažku v takýchto prípadoch najprv vycistite s prostriedkom HG "extrémne intenzívny čistič" (super odstraňovač) (HG výrobok 20), pozrite si aj HG uživatelskú maticu na podlahy z dlaždičí na bočnej strane tejto fľaše.

Pozor: Tento produkt používajte len pre interiér, ale nie v priestoroch, kde môže byt vlhko, ako sú napríklad kúpeľne. Pre vápenatý prírodný kámen: vid' nás HG linia prírodný kámen.