

HG®

lavoro

rimuovi graffiti



privo di solventi
volatili

biodegradabile

600 ml e

HG rimuovi graffiti

HG "rimuovi graffiti" è perfettamente indicato per rimuovere in maniera sicura vernici spray, schizzi di pittura fresca, sporco e macchie di pennarelli da superfici delicate come quelle laccate, verniciate e in materiale sintetico. HG "rimuovi graffiti" è inoltre utilizzabile su superfici lisce quali quelle in vetro, metallo, plexiglas, marmo, granito, fibrocemento, eccetera ma anche su pietra, calcestruzzo e legno non trattato. HG "rimuovi graffiti" ha una profumazione delicata ed è privo di solventi volatili.


Istruzioni per l'uso: Applicare HG "rimuovi graffiti" innanzitutto su una superficie ridotta per verificare se intacca il fondo. Non applicare su superfici appena verniciate. Applicare HG "rimuovi graffiti" con un pennello (non usa e getta) o un panno asciutto sui graffiti o sulle macchie di vernice o di pennarello da rimuovere.

Superfici delicate: Rimuovere i graffiti staccati direttamente con un panno pulito. Se necessario ripetere il trattamento. Mai lasciare agire per più di due minuti per evitare che la superficie si opacizzi. Dopo il trattamento, sciacquare la superficie con acqua calda.

Superfici non delicate: Il tempo di azione dipende dalla porosità della superficie e dall'età dei graffiti o delle macchie di vernice o di pennarello. Quelli vecchi su superfici molto porose come calcestruzzo e pietra sono difficili o impossibili da rimuovere. A causa della formulazione in gel è possibile lasciare agire il prodotto fino a 24 ore. Su superfici ruvide utilizzare sempre una spazzola. Rimuovere i graffiti e le macchie di vernice o di pennarello staccate con un panno pulito o sciacquare la superficie con acqua calda eventualmente ad alta pressione. Ripetere la procedura se i graffiti e le macchie di vernice e pennarello non sono state rimosse interamente dopo il primo trattamento. Dopo l'uso pulire l'utensile con acqua.

Attenzione: Trasportare e conservare il barattolo in posizione verticale. Conservare il prodotto al fresco, al riparo dal gelo e con confezione ben chiusa. • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 (0)36 54 94 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

SE AVETE DOMANDE RIGUARDO
LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
www.HG.eu



HG®

lavoro

rimuovi graffiti



privo di solventi
volatili

biodegradabile

600 ml e

HG rimuovi graffiti



contiene fra l'altro:
tensioattivi non
ionici 5-15%



PERICOLO H315- Provoca irritazione cutanea. **H317-** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H318-** Provoca gravi lesioni oculari. **H410-** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P302+P352-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. contiene: dipentene. EINECS: 227-813-5. Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs. EINECS: 263-163-9

HG International b.v.,
Damsuisweg 70, 1332 EJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 (0)36-5494700

HG Italia Srl,
Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: (0039) 0695214911