

HG Fliesen Imprägnierung (Produkt 13)

- Schutz gegen Schmutz und (Fett-)Flecken

HG Fliesen Imprägnierung ist eine spezielle Grundbehandlung für (neue) unglasierte Bodenfliesen. Dieses einzigartige Produkt schaltet die saugende Wirkung des Bodens aus und verhindert so, dass Schmutz und (Fett-)Flecken einziehen. Der ursprüngliche Charakter der Fliese bleibt dabei erhalten und der Boden wird nicht versiegelt. Das Mittel ist silikonfrei, schnelltrocknend und geeignet für alle porösen bis leicht porösen Bodenfliesen. Kann sowohl drinnen als draußen angewendet werden.

Gebrauchsanweisung:

1. Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Gegebenenfalls erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie der HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.
2. Der Kleber/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
3. Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Dafür sollten mindestens 3 Tage eingehalten werden. Bei sehr porösen Fliesen, wie Terracotta, dauert es jedoch länger, bis die Feuchtigkeit vollständig verdunstet ist. Für diese Art von Fliesen empfehlen wir, eine Trockenzeit von mindestens einer Woche einzuhalten. Bei mit Fußbodenheizung ausgestatteten Böden genügen 24 Stunden. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
4. Die Flüssigkeit unverdünnt und vorzugsweise mit einem Farbroller gleichmäßig und in eine Richtung auftragen.
5. Wenn das Mittel nach 10 Minuten stellenweise noch nicht eingezogen ist, muss es sofort mit einem trockenen, fusselfreien Tuch entfernt werden.
6. Bei stark porösen Fliesen empfiehlt sich eine zweite Behandlung. Diese zweite Schicht kann circa 1 Stunde nach der ersten Behandlung aufgetragen werden.
7. Circa 3 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und 12 Stunden nach der letzten Behandlung ist ein vollständiger Schutz vorhanden.

Verbrauch: Stark poröse Fliesen: Ca. 10-20 m² pro Behandlung. Leicht poröse Fliesen: Ca. 20-40 m² pro Behandlung.

Pflege: Siehe HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite.

Achtung: Auf bestehenden Böden, die bereits behandelt worden sind, kann dieses Produkt zwar angewendet werden, es empfiehlt sich jedoch, das Produkt zunächst auf einem kleinen Abschnitt zu testen. So lässt sich bestimmen, welche Menge des Mittels aufgetragen werden muss, und ein zu reichliches Auftragen sowie das nachträgliche Entfernen des überschüssigen Mittels wird vermieden. Ausreichendes Lüften während der Verarbeitung dieses Produkts beschleunigt die Trocknung.