

HG cementfátyol eltávolító (HG termék 11)

A HG "cementfátyol eltávolító" eltávolítja a cementfátyolt többek között mindenfajta porózus és nem porózus kerámia járólapról, burkolólapokról és a nem mésztartalmú terméskőfajtákról, mint például a norvég palakőről, gránitról és kvarcitról. A termék egyedi tulajdonsága, hogy a burkolólapok felületén feloldja ugyan a cementet, de a fugákból nem oldja ki azt. Rozsda eltávolítására is alkalmas.

Használati utasítás:

Fényezett, sima járólapok és burkolólapok esetén: oldjon fel fél liter 5 liter vízben.

Fényezetlen vagy durván fényezett járólapok, valamint nem mésztartalmú terméskő esetén: oldjon fel 1 liter 4 liter vízben.

- 1) A felületet először nedvesítse be tiszta vízzel, majd rongy vagy felmosófej segítségével bőségesen vigye fel rá az oldatot. Egyszerre ne kezeljen 10–15 négyzetméternél nagyobb területet.
- 2) Ezt követően alaposan súrolja át a felületet egy súrolókefével vagy kézi kefével.
- 3) Hagyja hatni 15–20 percig, és a hatóidő alatt tartsa nedvesen a padlót a termékből készült oldattal.
- 4) Ezután a kezelendő felületet még egyszer alaposan súrolja át, majd távolítsa el az oldatot egy ronggyal, amelyet közben rendszeresen kiöblít és kicsavar.
- 5) Majd a padlót még 2–3 alkalommal alaposan mossa fel tiszta vízzel. Ha szükséges, helyileg megismételheti a kezelést.

Kiadósság: $\pm 20\text{--}50\text{ m}^2$ a hígítástól és a cementfátyol vastagságától függően.

Figyelem:

Ne használja mésztartalmú terméskőfajtákon, például márványon, travertinen, kékmárványon, különböző palakőfajtákon és betonlapokon/betonpadlókon.

Vigyázat! Használat előtt mindig tesztelje a kő savérzékenységét úgy, hogy egy kis részt kezel a termékkel (a mésztartalmú terméskövet a termék használata károsítja, illetve kikezdi). A termék alkalmazása a fugák színét enyhén világosíthatja.

Nagyon erős szennyeződés esetén: alkalmazza a terméket hígítatlanul, vagy használja a HG "cement- és mészréteg eltávolító" (HG termék 12), lásd még a palack oldalán a HG járólapokra vonatkozó kezelési sablont. A cementmaradványok eltávolításához mésztartalmú felületeken használja a HG "cement- és mészréteg eltávolító terméskőhöz" (HG termék 31) terméket, lásd a HG terméskőcsaládnál.