

HG Fliesenböden Behandlungsmatrix

Behandlung	Poröse Fliesen	Nicht-poröse Fliesen	(Hoch-) Glanz-fliesen
Zementschleier/-reste entfernen	P11 P12	P11 P12	P11
Basisschutz auftragen (imprägnieren)/ Porosität beheben	P13	-	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Abrieb schützen	P14	P14	-
Oberfläche gegen das Eindringen von Schmutz und Flecken schützen	P15	P15	-
Regelmäßig reinigen	P17	P16 P17	-
Intensiv reinigen, Schutzschicht entfernen, Vorbehandlung Schutzschicht	P20	P19 P20	P19 P20
Öl- und Fettflecken entfernen	P21 P42	P21	P21



Fußböden

Fliesen Zementschleier Entferner



Entfernen

P11

Effektiv und sicher für Fußböden
Verstärkt die Fugen

1000 ml e

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

enthält u.a.:

nichtionische Tenside < 5%

Duftstoffe

GEFAHR H302- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280- Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. P301+P330+P331- BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält Phosphorsäure EINECS 231-633-2, Oxalsäure EINECS 205-634-3, Isonitrilecanol, ethoxyliert EINECS 931-137-2. HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700



UFI: CT71-H9PF-600N-0XPM

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE



8 711577 006853 >



0510101210005 2601

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU
Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

HG Fliesen Zementschleier Entferner (Produkt 11)

• verstrtzt die Fugen

HG Fliesen Zementschleier Entferner entfernt Zementschleier von u.a. allen poren und nicht poren Keramikfliesen und nicht kalkhaltigen Natursteinsorten, wie norwegischem Schiefer, Granit und Quarzit. Einzigartig ist, dass dieses Mittel zwar den Zement von der Steinoberfche lst, nicht aber den Zement aus den Fugen. Auch fr die Entfernung von Rost geeignet.

Gebrauchsanweisung:

Fr glasierte glatte Fliesen:

Einen halben Liter in 5 Litern Wasser auflsen.

Fr unglasierte und grob glasierte Fliesen und nicht kalkhaltige Natursteinflchen:

Einen halben Liter in 4 Litern Wasser auflsen.

1. Die Flche zunchst mit klarem Wasser anfeuchten und dann die Lsung mit einem Bodenwischtuch oder Mopp grozgig auftragen. Nicht mehr als 10-15 m in einem Durchgang behandeln.
2. Danach die Oberfche mit einem Schrubber oder einer Brste krftig schrubben.
3. 15-20 Minuten einwirken lassen und wrend der Einwirkzeit den Boden immer wieder mit der HG-Lsung anfeuchten.
4. Anschlieend die behandelte Flche noch einmal gut schrubben und dann die Lsung mit einem Bodenwischtuch vollstndig entfernen. Das Bodenwischtuch dabei regelmig in Wasser aussplen und gut auswringen.
5. Danach den Boden mit klarem Wasser noch 2 bis 3 Mal grndlich wischen. Notfalls die Behandlung stellenweise wiederholen.

Verbrauch:

±20-50 m, je nach Verdnnungsgrad und Intensitt des Zementschleiers.

Achtung:

Nicht geeignet fr kalkhaltige Natursteinarten wie Marmor, Travertin, blauen (Hart-)Stein, verschiedene Schieferarten sowie Betonfliesen/-bden.

ACHTUNG!

Testen Sie die Sureempfndlichkeit der Steinsorte immer, indem Sie eine kleine Stelle mit diesem Produkt behandeln (kalkhaltige Steinsorten werden durch das Mittel beschdigt bzw. angegriffen). Dieses Produkt kann die Farbe der Fugen etwas aufhellen.

Bei sehr starker Verschmutzung:

das Mittel unverdnnt anwenden oder **HG Fliesen Zementreste Entferner (Produkt 12)** verwenden. Siehe auch HG-Behandlungsmatrix fr Fliesenbden auf der Behlerseite. Verwenden Sie zur Entfernung von Zementresten auf kalkhaltigen Oberfchen **HG Naturstein Zementschleier Entferner (Produkt 31)** aus der HG-Natursteinpalette.