

HG ochranný film s leskem (ochrana & lesk) (HG výrobek 77)

HG "ochranný film s leskem" (ochrana & lesk) je jedinečná tekutá polymerová emulze, ktorá se snadno nanáší a po zaschnutí vytvári lesklý a tenký, ale veľice pevný ochranný film. Tím sú podlahy z umelých materiálov ako vinyl, linoleum, marmoleum, pvc a lité podlahy chránené proti opotrebeniu, poškrábaniu a ďalšiemu poškozeniu. Tento ochranný film zároveň kryje opotrebovaná miesta a vytvári rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí byť i v prípade nových podlah z umelých materiálov naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte prípadné staré vrstvy vosku, leštidiela a polymerové vrstvy. V prípade nutného ošetrovania: viz HG užívateľská matica pro podlahy z umelých materiálov na bočnej strane lávky.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštěč na podlahy (viz etiketa na přední straně hrda lávky). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stérky.
- 3) Před použitím neprotřepávejte a neředěný přípravek naliйте na podlahu a poté naneste na podlahu jedním směrem leštěčem na podlahy nebo stérkou bez vynaložení tlaku.
- 4) Jakmile přípravek uschnne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetrování je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Spotreba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čistenie podlahy ošetronej týmto ochranným filmom použite HG "vyživujúci čistič s leskom" (čistič s leskom) (HG výrobek 78), viz také HG užívateľská matica pro podlahy z umelých materiálov na bočnej strane lávky.

Tip: Na miestach, ktoré sú zatáčovaná chúzia a kde je tedy ochranný film vystaven většimu opotrebeniu, můžete jednoduše a rychle nanести lokálne nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto prípade najprve očistěte přípravkem HG "intenzívny čistič" (HG výrobek 79). Naliйте 50 ml (půl šálky) do kbelíku (5 l) s viažnou vodou a hadrem nebo mopem naneste na miesta určená k ošetrovaniu. **Pozor:** Pokud tento výrobek chcete použít na podlahu s klik systémem, tak si nejprve ověřte, že je použitá medzivrstva ze 100% syntetického materiálu. Pokud není, tak výrobek nepoužívejte, jinak by mohla medzivrstva začít bobtnat a vzdouvat se. Nepoužívejte v prostorách, kde může být vlhko, jako jsou například koupelny.

HG ochranný film s leskem (ochrana & lesk) (HG výrobek 77)

HG "ochranný film s leskem" (ochrana & lesk) je unikátna, tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvori lesklý a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto budú plastové podlahy, ako je vinyl, linoleum, marmoleum, PVC a nivelačné podlahy, chránené proti opotrebovaniu, škrabancom a ďalšemu poškodeniu. Tento ochranný film zakrýva tiež už existujúce opotrebované miesta a dodáva aj protišmykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri nových plastových podlahách úplne čistý, odmaštený a bez prachu. Odstraňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiačeho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnuteľné ošetrovanie: pozrite si aj HG užívateľská matica na podlahy z umelých materiálov na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne naniesanie prostriedku použite postup pre naniesenie (vid' etiketu na prednej strane hrda tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo mety na stieranie dlážky.
- 3) Pred použitím netraste a tekutinu nalejte na dlážku nezriedenú a následne nanášajte jedným smerom na podlahu bez vyvijania tlaku na mop na nanášanie prostriedku alebo na stierač.
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu križom cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrovania budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotreba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu. **Údržba:** Na čistenie podlahy, ošetronej týmto ochranným filmom použite HG "vyživujúci čistič s leskom" (čistič s leskom) (HG výrobek 78), pozrite si aj HG užívateľská matica na podlahy z umelých materiálov na bočnej strane tejto fľaše. **Tip:** Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo naniesť novú ochrannú vrstvu na už nanesenú vrstvu. Podklad v takých prípadoch najprv vycistite pomocou HG "intenzívny čistič" (HG výrobek 79). Rozpustite z neho 50 ml (polovicu šálky) v polovici vody (5 l) viažnej vody a navlhčte alebo umyte ním miesta, ktoré je potrebne ošetriť.

Pozor: Pokiaľ tento výrobok chcete použiť na podlahu s klik systémom, tak si najskôr overte, že použitá medzivrstva je zo 100 % syntetického materiálu. Ak nie je, tak výrobok nepoužívajte, pretože medzivrstva by sa mohla rozpínať a spôsobiť vydutie. Nepoužívajte v priestoroch, kde môže byť vlhko, ako sú napríklad kúpeľne.