

## **HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene (výrobek 31)**

- také na granitové a mramorové kompozity

**HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene** je bez obsahu kyselin, proto odstraňuje bezpečně zbytky cementu a vápencové povlaky z mramoru a všech jiných přírodních kamenů obsahujících soli vápníku, jako je travertín, modrý vápenec apod., přípravek je rovněž bezpečný pro betonové a umělé dlaždice, v nichž jsou obsaženy kousky přírodního kamene, jako granit a kompozitní mramor.

### **Návod k použití**

#### **Čištění podlahy:**

1. Nejprve odstraňte volné zbytky cementu a vápencového povlaku. 2. Nalijte půl litru do kbelíku (5 l) s vodou. V případě intenzivnějšího znečištění můžete použít silnější roztok připravený až z 1 litru tohoto výrobku na 4 litry vody. 3. Před použitím čištěný povrch nejprve namočte čistou vodou a naneste roztok hadrem nebo mopem. Neošetřujte více než 10 až 15 m<sup>2</sup> současně. 4. Poté povrch řádně vydrhněte kartáčem, nechte působit 5 minut a poté ještě jednou řádně vydrhněte. 5. Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat ve vodě a ždímat. Popřípadě můžete použít odsávač vody. 6. Poté podlahu ještě 2-3krát řádně vytřete hadrem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

**Čištění stěn:** Viz popis výše. Postupujte vždy shora dolů.

**Spotřeba:** ± 30–40 m<sup>2</sup> z litru

**Pozor:** Na mramor a jiné přírodní kameny použijte výhradně tento výrobek. Jiné přípravky na odstraňování cementu mohou přírodní kámen obsahující soli vápníku vážně narušit.

**Bezpečnostní opatření!** Láhev přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Chraňte před mrazem. Obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu!

Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 36 54 94 777 Informační leták pro uživatele je dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

## **HG odstraňovač cementových povlakov z prírodného kameňa (výrobok 31)**

- aj na žulový a mramorový kompozit

**HG odstraňovač cementových povlakov z prírodného kameňa** je bez obsahu kyselín a preto odstraňuje zvyšky cementu a/alebo vápna z mramoru a iných druhov prírodného kameňa, obsahujúcich soli vápnika ako je napríklad travertín, modrá skalica, neopracovaný kameň a pod., bezpečným spôsobom. Prípravok je bezpečný aj pre betónové a umelé dlaždice, v ktorých sú zapracované kúsky prírodného kameňa, ako je napríklad granit a mramorový kompozit.

### **Návod na použitie**

#### **Čistenie podlahy:**

1. Najprv odstráňte voľné zvyšky cementu a vápencového povlaku. 2. Nalejte pol litra prípravku do vedra (5 l) s vodou. V prípade intenzívnejšieho znečistenia môže byť podľa potreby pripravený silný roztok až do 1 litra tohto produktu na 4 litre vody. 3. Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handry alebo mopu. Neošetríte viac ako 10 až 15 m<sup>2</sup> súčasne. 4. Potom povrch dobre vydrhnite tvrdou kefou, niekoľko minút nechajte pôsobiť a následne ešte raz dobre vydrhnite. 5. Potom roztok z povrchu odstráňte mopom, ktorý budete pravidelne namáčať a žmýkať vo vode. Pripadne môžete použiť aj vysávač na vodu. 6. Následne podlahu ešte 2 – 3 krát dobre poutierajte mopom namočeným v čistej vode. V prípade potreby čistenie zopakujte.

**Čistenie stien:** Viď popis vyššie. Postupujte vždy zhora nadol.

**Spotreba:** ± 30 – 40 m<sup>2</sup> na liter.

**Upozornenie:** Na mramor a iné druhy prírodného kameňa používajte výlučne tento produkt. Iné odstraňovače cementu môžu prírodný kameň obsahujúci soli vápnika vážne poškodiť.

**Bezpečnostné opatrenie!** Flášu prepriavujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Chraňte pred mrazom. Obal odovzdávajte v zberni nebezpečného odpadu!

Lekársky personál môže požiadať o viac informácií o produkte na telefónnom čísle +31 36 54 94 777 Informační leták pre užívateľov dostupný na [www.HG.eu](http://www.HG.eu)