

## HG spīdums flīžu grīdām (produkts 17)

- pietiek 20 mazgāšanas reizēm

*HG spīdums flīžu grīdām* ir brīnišķīgs, svaigi smaržojošs, koncentrēts grīdu mazgāšanas līdzeklis, kas atjauno spīdumu un ir īpaši izgatavots regulārai grīdu mazgāšanai gan porainām, gan neporainām grīdas flīzēm, akmens flīzēm un kaļķi nesaturošām dabīgā akmens virsmām. Šis izstrādājums stiprina arī flīžu krāsu un struktūru. 1 Litrs līdzekļa ir paredzēts 20 mazgāšanas reizēm.

### Lietošanas instrukcija

#### Regulārai tīrīšanai

Atšķaidiet 50 ml produkta pusspainī (5 l) remdena ūdens.

Pēc tam izmazgājiet grīdu ar rūpīgi izgrieztu drānu vai mazgāšanas slotu, to regulāri skalojot sagatavotajā šķīdumā. Pēc grīdas izmazgāšanas neskalojiet vai neslaukiet to un ļaujiet tai nožūt.

## HG blizgesj suteikiantis plytelių valiklis (produkts 17)

- užtenka 20 valymų

*HG blizgesj suteikiantis plytelių valiklis* yra nepaprastai gaiviai kvepiantis plovimo koncentratas. Šis valiklis skirtas tiek porėtų, tiek neporėtų grindų plytelių ir nekalkingo natūralaus akmens kasdieniam plovimui. Produktas taip pat pagerina plytelių spalvą ir struktūrą. 1 litro pakanka 20 plovimų.

### Naudojimo instrukcija:

#### Reguliariam plovimui:

Ištirpinkite 50 ml (pusę dangtelio) preparato pusėje kibiro (5 l) vandens. Paskui išplaukite arba ištrinkite grindis gerai išgręžtu šepetiu. Šluostę reguliariai skalaukite pagamintame tirpale. Pakartotinai nevalykite, leiskite grindims išdžiūti.

## HG puhastusvahend pörandaplaatide läike taastamiseks (toode 17)

- piisab 20 pesukorraks

*HG puhastusvahend pörandaplaatide läike taastamiseks* on värskelõhnaline kontsentreeritud vahend pinna puhastamiseks narmasharjaga, taastab pinna läike. Mõeldud spetsiaalselt poorsete ja mittepoorsete pörand- ja kiviplaatide ning looduslike kivide (v.a lubjakivid) puhastamiseks. Lisaks parandab toode plaatide värvi ja struktuuri. 1 liitrist jätkub 20 pesukorraks.

### Kasutamine:

#### Tavaline puhastamine:

Lahjendage 50 ml (pool korgitait) poolles ämbritäies (5L) leiges vees. Kastke narmashari või pörandalapp aeg-ajalt puhastuslahusesse, väänake välja ja peske pörand. Pörandat ei ole vaja loputada ega kuivatada. Laske pörandal ise kuivada.