

HG compresse detergenti per macchine da caffè

HG®

CUCINA

compresse detergenti per macchine da caffè



10 compresse

contiene fra l'altro:

sbiancanti a base di ossigeno	15-30%
tensioattivi anionici	5-15%



ATTENZIONE H319- Provoca grave irritazione oculare. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P264-** Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda.
Tel.: +31 36 54 94 700

UFF: ED5W-WTG9-910H-CGFX

HG Fa quello che promette.

HG compresse detergenti per macchine da caffè

- prolunga la vita della macchina
- rimuove efficacemente il grasso del caffè e l'eventuale deposito
- potente ma sicuro
- per 10 cicli di pulizia

La macinatura dei chicchi di caffè e la pressatura del caffè causa il deposito dei grassi e degli oli presenti in esso nel sistema interno e nelle tubazioni della macchina da caffè (semi)automatica. **HG compresse detergenti per macchine da caffè** non pregiudica il gusto del caffè, prolunga la vita della macchina ed evita il verificarsi di guasti. **HG compresse detergenti** è indicato, tra l'altro, per macchine da caffè (semi)automatiche di Siemens, Bauknecht, Illy, Delonghi, Philips, Bosch, Krups, Solls, Saeco, Kenwood e AEG.

Istruzioni per l'uso: Si raccomanda di pulire la macchina da caffè dopo ca. 100 – 150 tazzine, oppure 1 volta ogni 2 settimane. Per una pulizia più efficace seguire le istruzioni del programma di pulizia riportate nel manuale d'uso della macchina da caffè (semi)automatica e/o visualizzate nel display della macchina.

Suggerimento: Le **HG compresse detergenti** sono anche indicate per la pulizia del portacialda e del beccuccio di uscita del caffè delle macchine per caffè americano o del portagruppo delle macchine per caffè espresso. Posizionare il portacialda, il beccuccio d'uscita o il portagruppo in una bacinella con circa 500 ml d'acqua bollente, facendo in modo che le componenti siano completamente immerse. Aggiungere 1 "compressa detergente" HG e lasciare agire per 30 minuti. Quindi spazzolare e sciacquare a fondo.

Attenzione: Benché le **HG compresse detergenti** svolgano anche una leggera azione decalcificante si raccomanda di decalcificare regolarmente la macchina con **HG decalcificante per macchine da caffè con acido citrico**.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

10 x 1.55 g

Testato su/ Indicato per,
tra l'altro:

Siemens - Bauknecht
Illy - Delonghi - Philips
Bosch - Krups - Solls
Saeco - Kenwood - AEG



SCATOLA	BLISTER
PAP 21	C/ALU 90
Carta	Alluminio
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
<small>Verifica la disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio del suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.</small>	

0663700100008
2212

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU



NO ARTWORK

NO ARTWORK

VE14504