

# HG Fliesen Zementschleier Entferner (Produkt 11)

- verstärkt die Fugen

**HG Fliesen Zementschleier Entferner** entfernt Zementschleier von u.a. allen porösen und nicht porösen Keramikfliesen und nicht kalkhaltigen Natursteinsorten, wie norwegischem Schiefer, Granit und Quarzit. Einzigartig ist, dass dieses Mittel zwar den Zement von der Steinoberfläche löst, nicht aber den Zement aus den Fugen. Auch für die Entfernung von Rost geeignet.

## Gebrauchsanweisung:

### Für glasierte glatte Fliesen:

Einen halben Liter in 5 Litern Wasser auflösen.

### Für unglasierte und grob glasierte Fliesen und nicht kalkhaltige Natursteinflächen:

Einen halben Liter in 4 Litern Wasser auflösen.

1. Die Fläche zunächst mit klarem Wasser anfeuchten und dann die Lösung mit einem Bodenwisch Tuch oder Mopp großzügig auftragen. Nicht mehr als 10-15 m<sup>2</sup> in einem Durchgang behandeln.
2. Danach die Oberfläche mit einem Schrubber oder einer Bürste kräftig schrubben.
3. 15-20 Minuten einwirken lassen und während der Einwirkzeit den Boden immer wieder mit der HG-Lösung anfeuchten.
4. Anschließend die behandelte Fläche noch einmal gut schrubben und dann die Lösung mit einem Bodenwisch Tuch vollständig entfernen. Das Bodenwisch Tuch dabei regelmäßig in Wasser ausspülen und gut auswringen.
5. Danach den Boden mit klarem Wasser noch 2 bis 3 Mal gründlich wischen. Notfalls die Behandlung stellenweise wiederholen.

## Verbrauch:

± 20-50 m<sup>2</sup>, je nach Verdünnungsgrad und Intensität des Zementschleiers.

## Achtung:

Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteinarten wie Marmor, Travertin, blauen (Hart-)Stein, verschiedene Schieferarten sowie Betonfliesen/-böden.

## ACHTUNG!

Testen Sie die Säureempfindlichkeit der Steinsorte immer, indem Sie eine kleine Stelle mit diesem Produkt behandeln (kalkhaltige Steinsorten werden durch das Mittel beschädigt bzw. angegriffen). Dieses Produkt kann die Farbe der Fugen etwas aufhellen.

## Bei sehr starker Verschmutzung:

das Mittel unverdünnt anwenden oder *HG Fliesen Zementreste Entferner (Produkt 12)* verwenden. Siehe auch HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite. Verwenden Sie zur Entfernung von Zementresten auf kalkhaltigen Oberflächen *HG Naturstein Zementschleier Entferner (Produkt 31)* aus der HG-Natursteinpalette.