

HG tabella relativa al trattamento per pavimenti laminati

Trattamento	Laminato
Proteggere dall'usura	P70
Pulizia regolare	P73
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P74

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	

Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.



0513401210008 2601

Prodotti e consigli? Visita:
HG.EU

8 711577 038601 >



Detergente per laminato, vinile e PVC

extra forte



Pulire

P74

Rimuove lo sporco e il grasso ostinati
Potente e sicuro per i pavimenti

1000 ml e

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Proteggere gli occhi, indossare guanti. **P301+P330+P331-**



IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501-**

Smaltire il prodotto e recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali. Contiene: idrossido di sodio CAS: 1310-73-2, Istridecanolo etossilato CAS: 69011-36-5, metasilicato di disodio CAS: 10213-79-3, <5% tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, fosfati.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel: +31 36 54 94 700

UFI: HH3Y-UCJG-Y00V-3MXF

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG detergente per laminato, vinile e PVC extra forte (prodotto 74)

- **rimuove lo sporco ostinato e il grasso**

HG detergente per laminati, vinili e PVC extra forte è un detergente potente destinato alla rimozione sicura ed efficace dello sporco ostinato, del grasso e delle pelli-cole protettive.

Istruzioni per l'uso:

Per una pulizia potente ed approfondita:

Diluire 1 litro di prodotto in un secchio riempito per metà (5 l) contenente acqua tiepida e applicare con uno straccio per pavimenti o un mocio ben strizzato; sciacquarlo con regolarità nella soluzione. Non sciacquare ne' asciugare, lasciare semplicemente che il pavimento si asciughi spontaneamente.

Per rimuovere i rivestimenti protettivi:

Versare il prodotto non diluito in un secchio e applicare sulla superficie avvalendosi di uno straccio per pavimenti o di un mocio ben strizzato. Non bagnare eccessivamente il pavimento (si veda la nota Attenzione). Lasciare agire per alcuni minuti quindi, se necessario, sfregare con uno spazzolone o una scopa a setole rigide. Asciugare il liquido con un mocio pulito e ben strizzato, sciacquandolo regolarmente in acqua pulita. Infine, ripassare nuovamente il pavimento una o due volte con un mocio ben strizzato e acqua pulita.

Resa:

± 10-15 m² per litro non diluito, ± 25-50 m² per litro diluito.

Attenzione:

Non utilizzare mai acqua in quantità eccessiva quando si pulisce il pavimento, dato che le giunzioni potrebbero rigonfiarsi una volta bagnate.