

HG Limpiador Potente (HG producto 19)

HG "Limpiador Potente" se ha formulado especialmente para limpiar de forma fácil y rápida la grasa y la suciedad incrustada en baldosas y losetas. Asimismo es adecuado para eliminar capas de abrillantador u otras capas protectoras, como HG "Abrillantador Protector" (HG producto 14). Este producto hace algo de espuma, por lo que es adecuado para utilizarlo con máquinas fregasuelos.

Modo de empleo:

Para la limpieza a fondo normal:

Disuelva medio litro del producto en medio cubo (5L) de agua templada y aplique esta disolución en cantidad suficiente con ayuda de una bayeta o fregona. No trate más de 10 a 15 m² simultáneamente. Después deje actuar de 5 a 10 minutos como mínimo y a continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo. Después retire la solución de la superficie con ayuda de una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. (También es posible utilizar una aspiradora para líquidos). A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos veces con agua limpia.

Para eliminar suciedad incrustada o antiguas capas de abrillantador u otras capas protectoras:

Disuelva 1 litro de este producto en un cubo con 4 litros de agua templada y siga a continuación los pasos descritos anteriormente.

Para uso con máquina fregasuelos:

Disuelva 50 ml de este producto en 2,5 a 5 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad.

Consumo: 20 a 40 m² por litro, si se utiliza con una máquina fregasuelos: 100-250 m² por litro.

Atención: No debe utilizarse en piedra natural de tipo calcáreo: consulte para ello la gama de mármol de HG.

HG Limpador Potente (HG produto 19)

HG "Limpador Potente" foi especialmente desenvolvido para a remoção fácil e rápida de sujidade incrustada de azulejos e ladrilhos. É igualmente adequado para a remoção de camadas de polish e de outros filmes protectores como o HG "Abrilhantador Protector" (HG produto 14). Este produto produz uma espuma ligeira e, portanto, também é adequado para aplicação com máquinas de limpeza.

Instruções de utilização:

Para uma limpeza potente normal:

Dilua meio litro em meio balde com água morna (5L) e aplique a solução liberalmente utilizando um esfregão ou uma esfregona. Não tratar mais de 10 a 15 m² da superfície de uma só vez. A seguir, deixe o produto actuar durante um mínimo de 5 a 10 minutos e de seguida passe eventualmente com uma esfregona ou escova pela superfície. A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente em água. (Eventualmente, poderá ser utilizado um aspirador de água.) Depois, passe ainda a superfície 2 ou 3 vezes com um esfregão com água limpa.

Para a remoção de camadas de sujidade ou de polish antigas ou outros filmes protectores de azulejos muito incrustados:

Dilua 1 litro do produto num balde com 4 litros de água morna e execute as instruções de limpeza descritas anteriormente.

Ao utilizar uma máquina de limpeza:

Dilua 50 ml do produto em 2,5 a 5 litros de água, dependendo do grau de sujidade.

Quantidade de aplicação:

20 a 40 m² por cada litro ao utilizar uma máquina de limpeza: 100 a 250 m² por litro.

Atenção:

Não utilizar em tipos de pedra natural calcária: para tal, consulte a nossa gama HG para mármore.