



BUITEN
EXTÉRIEUR

HARDHOUT ONTGRIJZER

ANTI-GRISAILLE POUR BOIS D'ESSENCES TROPICALES



HG hardhout ontgrijzer

- maakt schuren overbodig
- maakt blank en schoon
- ideaal als voorbehandeling voor HG hardhout kleurhersteller

Nieuwe teak- of hardhout tuinmeubelen zien er altijd schitterend uit door de warme natuurlijke ultrastraling. Maar als de meubelen een seizoen in weer en wind hebben gestaan, heeft die prachtige ultrastraling plaats gemaakt voor grauwheid. Langdurig schuren om deze grauwheid te verwijderen is een onplezierige klus. Daarom is er voor uw gemak de **HG hardhout ontgrijzer** ontwikkeld. De **HG hardhout ontgrijzer** maakt vergrijsd/grauw geworden hardhouten tuinmeubelen in één eenvoudige behandeling weer blank en schoon. Om het hout te beschermen en de natuurlijke warme ultrastraling terug te geven, kan hierna **HG hardhout kleurhersteller** toegepast worden. **HG hardhout ontgrijzer** is ook toepasbaar op andere houtsoorten (bv. meranti, mahonie, vuren, etc.), en rieten, en/of rotan en/of bamboemeubelen. **Gebruiksaanwijzing:** Voor gebruik de lock verwijderden. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartsdag draaien. Na de voorbereiding (zie attentie), het te reinigen oppervlak inspruiten met de **HG hardhout ontgrijzer** (oppassen voor spatpen op kleding: bleekklekken). Vervolgens 10 minuten laten inwerken, u ziet het hout al ontgrijzen. Het losgekomen vuil met behulp van een borstel of spons en overvloedig water afnemen; gebruik hiervoor bij voorkeur een tuinslang of gieter. Geen hoge druk reinigen gebruiken! Na gebruik de nippel weer een kwartsdag terug draaien (blokkeringstand). De tuinmeubelen goed laten drogen alvorens **HG hardhout kleurhersteller** toe te passen. **Verbruik:** 2-3 tuinstelen per 500 ml. afhankelijk van degraad van vervuiling. **Attentie:** Voor oppervlakken die als gevolg van atmosferische aanslag zeer vullig zijn, verdient het de aanbeveling deze vooraf te reinigen met **HG hardhout reiniger**. Dit om te voorkomen dat **HG hardhout ontgrijzer** niet goed bij het hout kan komen en daardoor z'n werk niet kan doen. Dek metalen onderdelen van het te behandelen meubel af alvorens met de behandeling te beginnen. Plaats de te behandelen meubelen op een verharde ondergrond (bv. terras of oprit), waarbij een afwatering in de buurt aanwezig is. Pas op met gekleurde tegels i.v.m. eventuele blekende werking. Gebruik bij voorkeur geen gekleurde betontegels als ondergrond. Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales

- rend le ponçage superflu
- décape et nettoie
- idéal en guise de prétraitement pour HG rénovateur de couleur pour bois d'essences tropicales

Les teintes resplendissantes et naturellement chaudes des meubles de jardin neufs en teck ou en autres bois d'essences tropicales sont toujours magnifiques. Il suffit d'une saison d'exposition aux intempéries pour que le soleil et le vent transforment cet aspect resplendissant en grisaille. Le ponçage nécessaire à l'élimination de cette grisaille est un travail long et fastidieux. C'est pourquoi vous rendre la tâche facile que **HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales** a été conçu. Par un simple traitement **HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales** nettoie et remet à nu le bois devenu gris. Pour protéger le bois et lui rendre son bain aspect naturel et chaleureux, le traiter ensuite avec **HG rénovateur de couleur pour bois d'essences tropicales**. **HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales** convient également aux autres sortes de bois (tels que le meranti, l'acajou, l'épicéa, etc...) mais aussi au rotin et à la vannerie et au bambou.

Mode d'emploi: **Retirer le dispositif de blocage avant usage.** Appuyer sur le bec de pulvérisation et le tourner d'un quart de tour. Après les préparations (voir: "attention"), vaporiser la surface à traiter avec **HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales** (en faisant attention aux éclaboussures qui pourraient provoquer des taches décolorées sur les vêtements!). Laisser ensuite agir 10 minutes, la grisaille disparaît à vue d'œil. Rincer

Achtung: siehe Innenseite.
Die Flasche kühl, dunkel und aufrecht transportieren und lagern.

0529200105004 2211

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU



abondamment les salissures qui se détachent à l'aide d'une brosse ou d'une éponge et avec de l'eau (utiliser de préférence un tuyau d'arrosage ou un arrosoir). Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression! Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (position de blocage). Bien laisser sécher les meubles de jardins avant d'appliquer **HG rénovateur de couleur pour bois d'essences tropicales**. Rendement: 500 ml suffisent à traiter 2 à 3 quartiers de jardin, selon le degré de salissure. **Attention:** Pour les surfaces fortement encrasées suite à des intempéries: il est recommandé de préalablement nettoyer ces surfaces avec **HG nettoyant pour bois d'essences tropicales**. Vous évitez ainsi que **HG anti-grisaille pour bois d'essences tropicales** ne puisse pas pénétrer jusqu'au bois et soit inefficace. Veillez protéger les parties en métal de vos meubles avant d'appliquer le produit. Placer les meubles à traiter sur une surface dure (telle qu'une terrasse ou une rampe d'accès), au voisinage d'un caniveau permettant l'évacuation des eaux. Ne pas travailler sur des dalles de béton colorées, par exemple, à cause de l'action éventuellement décolorante du produit. **Transporter et conserver en position verticale,** au frais et à l'abri de la lumière. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu



WAARSCHUWING H315- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H410-** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chlor) vrijkomen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buitenshuis bereik van kinderen houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P337+P313-** Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarende of bijzonder afval. **ATTENTION H315-** Provoque une irritation cutanée. **H319-** Provoque une grave irritation oculaire. **H410-** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH206-** Attention! Ne pas utiliser en combinatie met andere produkten. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipt de l'étiquette. **P102-** Tenha os detalhes da etiqueta. **P280-** Proteja os olhos da exposição. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rinsez immédiatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337+P313-** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P501-** Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **ACHTUNG H315-** Verursacht Hautreizungen. **H319-** Verursacht schwere Augenerreizung. **H410-** Sehr giftig für Wasseronorganismen mit langfristiger Wirkung. **EUH206-** Warnung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungskittel bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Schutzhandschuhe tragen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen mit Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P337+P313-** Bei anhaltender Augenerreizung: Ärztlchen Rat einholen/Ärzliche Hilfe hinzuziehen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1HP2-DU4U-400A-8NHT

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.

HG Hartholz Entgrauer

- schmirgeln nicht notwendig
- macht glänzend und sauber
- eignet als Vorbehandlung vor HG Hartholz Farbrenovierer

Neue Teak- oder Hartholz-Gartmöbel sehen immer schön aus durch ihre warme, natürliche Erscheinung. Aber wenn die Möbel eine Saison Wind und Wetter ausgesetzt waren, ist diese Natürlichkeit durch einen unansehnlichen Grauschleier verschwunden. Langwieriges Scheuern, um diesen Grauschleier zu entfernen, ist eine unschöne und zeitaufwendige Arbeit. Daraum haben wir für Sie speziell **HG Hartholz Entgrauer** entwickelt. Dieser **HG Hartholz Entgrauer** macht verwirterte bzw. grau gewordene Hartholz-Gartmöbel in einer einfachen Behandlung wieder schön und sauber. Danach kann **HG Hartholz Farbrenovierer** aufgetragen werden, um das Holz zu schützen und ihm die warme, natürliche Erscheinung zurückzugeben. **HG Hartholz Entgrauer** kann auch auf anderen Holzarten angewandt werden (z.B. Meranti, Mahagoni, Fichte, usw.) sowie auf Flecht-, Rattan und/oder Bambusmöbeln.

Gebrauchsanweisung: Bitte vor der Verwendung die Verriegelung entfernen. Den Sprühauftakt an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Nach den Vorberührungen (siehe Achtung), die zu reinigende Oberfläche mit **HG Hartholz Entgrauer** einsprühen (Spritzer auf Kleidung vermeiden; Bleichfleckent.). Anschließend 10 Minuten einwirken lassen; Sie sehen wie der Gratschleier verschwindet. Den gelösten Schmutz entfernen Sie mit Hilfe eines Gartenschlauches, oder mit einer Gießkanne und Bürste, bzw. einem Schwamm. Keinen Hochdruckreiniger verwenden! Die Gartenmöbel gut trocknen lassen, bevor Sie **HG Hartholz Farbrenovierer** anwenden. Nach Gebrauch den Sprühauftakt wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). (Vorsicht vor Spritzern: Dieses Produkt kann Bleichflecken verursachen).

Verbrauch: Abhängig vom Grad der Verschmutzung können 2 – 3 Gartenstühle mit 500 ml behandelt werden.

Achtung: Es empfiehlt sich, Oberflächen, die durch atmosphärische Ablagerungen sehr verschmutzt sind, zunächst mit Hartholzreiniger zu reinigen, da ansonsten der **HG Hartholz Entgrauer** nicht gut bis zum Holz durchdringen und dort zur vollen Wirkung kommen kann. Vor der Behandlung sind Metallteile des zu behandelnden Möbelstücks abzudecken. Stellen Sie die zu behandelnden Möbelstücke auf einen festen Untergrund (z.B. Terrasse oder Aufhänger), wo ein Abfluss in der Nähe vorhanden ist. Seien Sie vorsichtig bei farbigen Fliesen wegen möglicher Bleicheffekte. Verwenden Sie zum Beispiel keine farbigen Belonplatten als Untergrund. Kühl, dunkel und aufrecht transportieren und lagern.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a./contient entre autres/ enthält u.a.:	
anionogene oppervlakteactieve stoffen/agents de surface anioniques/ anionische Tenside, chloorbleekmiddelen/agents de blanchiment de chlörés/ Bleichmittel auf Chlorbasis	< 5%