

HG

VLOEREN
SOLS

TEGEL VLEKVERWIJDERAAR DÉTACHEUR POUR CARRELAGES

PRODUCT 21

voor vet- en olievlakken
pour les taches de
graisse et d'huile

500 ml e

HG tegel vlekverwijderaar (produit n° 21)

- voor vet- en olievlakken
- voor poreuze plavuizen, natuursteen en beton

Voor het verwijderen van vet- en olievlakken uit tegels, plavuizen, natuursteen, beton en cement. **HG tegel vlekverwijderaar** is tevens geschikt voor het verwijderen van resten van epoxyvoegen. **Gebruiksaanwijzing:** Voor het verwijderen van vlekken: **HG tegel vlekverwijderaar** goed schudden en op de te behandelen plekken gieten. Bij zware vervuiling kan dit product onverdund worden toegepast, bij geringe vervuiling **HG tegel vlekverwijderaar** tot max. 1:5 verdunnen met (bij voorkeur) warm water. Schrobben met luivagen of borstel. Gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken. Aan sluitend met veel water naspoelen. Bij sterk absorberende ondergronden de behandeling 1 of 2 maal herhalen. **Voor het verwijderen van resten van epoxy-voegen:** **HG tegel vlekverwijderaar** goed schudden voor gebruik en puur toepassen. Even schrobben, aansluitend circa 20 minuten laten inwerken en opnieuw schrobben. Vervolgens met veel water naspoelen. **Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.** Indien vloeren voorzien zijn van een beschermelaag kan **HG tegel vlekverwijderaar** deze beschermelaag ook verwijderen. Na behandeling met **HG tegel vlekverwijderaar** (plaatselijk) een nieuwe beschermelaag aanbrengen. Vermijd spatten op gevelde of gelakte oppervlakken. Gemorst vloeistof direct met veel water verwijderen. Tijdens het gebruik van dit product goed ventileren.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG détacheur pour carrelages (produit n° 21)

- pour les taches de graisse et d'huile
- pour les dalles poreuses, la pierre naturelle et le béton

Pour enlever les taches de graisse et d'huile des carrelages, des dalles, de la pierre naturelle, du béton et du ciment. **HG détacheur pour carrelages** convient aussi pour enlever les restes de joints époxy. **Mode d'emploi:** Pour les taches: Bien agiter **HG détacheur pour carrelages** avant l'emploi et l'appliquer sur les surfaces à traiter. Utiliser pur sur les taches rebelles. Dans les autres cas, diluer à 1:5 max. dans de l'eau chaude (de préférence). Récupérer au balai-brosse ou à la brosse. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Ensuite rincer abondamment à l'eau. Sur les supports très absorbants, répéter le traitement 1 à 2 fois. **Pour éliminer les restes de joints époxy:** Bien agiter **HG détacheur pour carrelages** avant l'emploi et appliquer pur. Brossez quelques instants, puis laissez agir une vingtaine de minutes avant de brosser à nouveau. Ensuite, rincer abondamment à l'eau. **Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale.** Si une couche de protection a été appliquée sur le sol, celle-ci peut aussi être éliminée par **HG détacheur pour carrelages**. Après le traitement avec **HG détacheur pour carrelages**, appliquer (par endroits) une nouvelle couche de protection. Éviter les éclaboussures sur les surfaces peintes ou vernies. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau tout produit renversé. Bien ventiler la pièce pendant l'utilisation du produit.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu



8 711577 189891 >



0516601105003 2507

Producten en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:

HG.EU

HG Fliesen Fleckentferner (Produkt 21)

- gegen Fett- und Ölflecken
- für poröse Fliesen, Naturstein und Beton

Zum Entfernen von Fett- und Ölflecken aus Fliesen, Bodenplatten, Naturstein, Beton und Zement. **HG Fliesen Fleckentferner** ist ebenfalls zum Entfernen von Fugenresten aus Epoxidharz geeignet. **Gebruiksaanwijzing:** Zum Entfernen von Flecken: **HG Fliesen Fleckentferner** gut schütteln und auf die zu behandelnden Stellen gießen. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann dieses Produkt unverdünnt angewendet werden. Bei geringer Verschmutzung **HG Fliesen Fleckentferner** bis maximal 1:5 mit (vorzugsweise warmem) Wasser verdünnen. Mit einem Scheuerbesen oder Bürste schrubben. 5 - 10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit viel Wasser nachspülen. Bei stark absorbierenden Flächen die Behandlung 1 bis 2 mal wiederholen. **Zum Entfernen von Fugen-resten aus Epoxidharz:** **HG Fliesen Fleckentferner** vor Gebrauch gut schütteln und unverdünnt auftragen. Kurz schrubben, dann ca. 20 Minuten einwirken lassen und erneut schrubben. Anschließend mit viel Wasser nachspülen. **Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.** Falls Flächen eine Schutzschicht haben, kann diese Schutzschicht ebenfalls mit **HG Fliesen Fleckentferner** entfernt werden. Nach der Behandlung mit **HG Fliesen Fleckentferner** ist (stellenweise) eine neue Schutzschicht aufzutragen. Spritzer auf gestrichenen oder lackierten Flächen vermeiden. Verschüttete Flüssigkeit sofort mit viel Wasser entfernen. Bei der Verarbeitung dieses Produkts gut lüften.

Medizinisches Personal können Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.
Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.



NE GEVAAR FR DANGER DE GEFAHR

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1311 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: U39U-XFH-H-K00H-PM4R

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.

en



GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H335-** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het hermeende handschoenen en oogbescherming. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamide ethoxylate EINECS: 607-851-2. > 30% aromatische koolwaterstoffen; 5-15% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen; < 5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten; conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol;

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

DANGER H318- Provoque de graves lésions des yeux. **H304-** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **H335-** Peut irriter les voies respiratoires. **H336-** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H411-** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P261-** Éviter de respirer les vapeurs. **P271-** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280-** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **P301+P310-** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P331-** NE PAS faire vomir. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Monoéthanolamide d'alkyle éthoxylé EINECS: 607-851-2. > 30% hydrocarbures aromatiques; 5-15% agents de surface non ioniques; < 5% agents de surface anioniques, phosphates; agents conservateurs: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol;

GEFAHR H318- Verursacht schwere Augenschäden. **H304-** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H335-** Kann die Atemwege reizen. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H411-** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P261-** Einatmen von Dampf vermeiden. **P271-** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P301+P310-** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P331-** KEIN Erbrechen herbeiführen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Alkylmonoethanolamid Äthoxylat EINECS: 607-851-2. > 30% aromatische Kohlenwasserstoffe; 5-15% nichtionische Tenside; < 5% anionische Tenside, Phosphate; Konservierungsmittel: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol