

HG laminált, vinil- és PVC-padlóhoz védőréteg (HG termék 70)

A **HG laminált, vinil- és PVC-padlóhoz védőréteg** egy rendkívül könnyen felvihető folyékony polimeremulzió, amely száradás után ragyogó, hártavékony, ám rendkívül erős védőréteget képez a felületen. A védőréteg megóvja a padló felső rétegét a kopástól, a karcolásoktól és egyéb sérülésektől. A termék ezenkívül elfedi a kopásokat, és csúszásgátló hatást biztosít.

Használati útmutató:

1. A felületnek új padlóburkolat esetén is teljesen tisztának, zsír- és pormentesnek kell lennie. Távolítsa el a korábban felvitt viasz- és polimerbevonatokat. Az elvégzendő kezelésekkel kapcsolatban lásd a flakon oldalán található HG-tisztítószer-táblázatot.
2. Az egyenletes felvitel érdekében lehetőleg viaszfelhordóval vigye fel (lásd a flakon elején lévő képet). Használhat ablaktisztítófej köré tekert szőszmentes, tiszta (konyha) ruhát is.
3. Öntsön a hígítatlan folyadékból egy kis mennyiséget a padlóra, majd vékony rétegben egyenletesen oszlassa el egy irányban anélkül, hogy lenyomná a viaszfelhordót vagy az ablaktisztítófejet. Ne használjon több irányú vagy fényező mozdulatokat!
4. Ha a termék megszáradt (kb. 60 perc elteltével), egy második réteget is felvihet keresztirányban az első rétegre.
5. Az utolsó kezelés után 1-2 órával már használható a padló, és a bevonat 3 nap múlva teljesen megszilárdul.

Kiadósság: $\pm 60 \text{ m}^2$ literenként, rétegenként.

Figyelem:

Ez a termék csak a teljesen összeragasztott illesztésekkel rendelkező padlókon használható.